

SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR SCREW-TYPE, 40PIN, FOR 35MM WIDE MODULES, INCL. 4 JUMPERS, AND CABLE STRAP



Рисунок аналогичен

Соединения	
Соединение периферийных устройств	
• Соединения • Число проводов на одно соединение	Винтовые клеммы 1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме
Поперечное сечение провода в мм²	
— мин. подключаемое сечение для цельных проводов	0,25 мм²
— макс. подключаемое сечение для цельных проводов	1,5 мм²
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 мм²
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 мм²
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 мм²
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 мм²
Поперечное сечение провода по AWG	

— мин. подключаемое сечение для цельных проводов	24
— макс. подключаемое сечение для цельных проводов	16
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— мин. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— макс. подключаемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16
Обработка концов жил	
— Мин. длина зачистки изоляции проводов	10 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длиной 10 мм и 12 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е длиной 10 мм и 12 мм
Монтаж	
— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
— Мин. момент затяжки	0,4 N·m
— Макс. момент затяжки	0,7 N·m
Размеры	
Ширина	25,5 mm
Высота	131 mm
Глубина	37 mm
Массы	
Масса, прибл.	123 g
последнее изменение:	31.07.2015