

CIRCUIT BREAKER 400V 10KA, 2POLE, D, 32A



версия		
Фирменное название продукта		SETRON
Наименование продукта		Модульный автоматический выключатель для защиты линий
Общие технические данные		
Число полюсов		2
Число полюсов / примечание		2P
Класс характеристики срабатывания		D
Силовой выключатель / основной тип		5SL4
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое		10 000
Категория перенапряжения		3
напряжение		
Вид напряжения		AC/DC
Напряжение изоляции		
• начальное значение / при переменном токе / расчетное значение	V	440
напряжение питания		

Частота напряжения питания / расчетное значение	Hz	50
класс защиты		
Степень защиты IP		IP20, с подключенными проводами
Класс ограничения энергии		3
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• согласно EN 60898 / расчетное значение	kA	10
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	kA	10
рассеивание		
Мощность потерь [Вт]		
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс	W	2,71
• максимальное	W	5,4
электричество		
Расчетный ток I _n / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel	A	29,56
Ток / при переменном токе / расчетное значение	A	32
Главная цепь		
рабочее напряжение		
• минимально	V	24
• при постоянном токе / расчетное значение / максимальное	V	60
• начальное значение / при переменном токе / максимальное	V	440
Подробнее		
Характеристики продукта / защита от прикосновения		да
Характеристики продукта		
• без галогена		да
• пломбируемый		да
• без силикона		да
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства		да
функция продукта		
Функция продукта / с переключаемой нейтралью		нет
число		
Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30		6
связи		

Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный • минимально • максимальное	mm ²	0,75
	mm ²	35
Поперечное сечение подключаемого провода • однопроводный — минимально — максимальное • тонкопроволочный / с обработкой концов жил — минимально — максимальное	mm ²	0,75
	mm ²	35
	mm ²	0,75
	mm ²	25
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении • минимально • максимальное	N·m	2,5
	N·m	3

Механическая конструкция

Высота	mm	90
Ширина	mm	36
Глубина	mm	76
Монтажное положение		любой
Монтажная глубина	mm	70
Число модулей в ширину		2
вес-нетто	g	330

условия окружающей среды

Степень загрязнения		2
влияние температуры окружающей среды		+55°C, влажность макс. 95%
Температура окружающей среды	°C	-25
	°C	55
	°C	-40
	°C	75


Сертификаты

Условное обозначение		
• согласно DIN EN 61346-2		F
• согласно DIN EN 81346-2		F




EG-Konf.

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/5SL42328>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL42328/all>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL42328
CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>


последнее изменение:



09.04.2016