

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - 1401846

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Встр. розетка для датчика / исп. устр-ва, 8-полюсная, M12, с мех. ключом А, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с гибким проводом 2,0 м (TPE), 8 x 0,25 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 046356 574259
GTIN	4046356574259
Вес/шт. (без упаковки)	65,300 g
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина кабеля	2 м
--------------	-----

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
----------------	------

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	2 A
Расчетное напряжение	30 В
Полюсов	8
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Кодирование	A - стандарт
Тип сигнала/категория	Универсальный
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - 1401846

Технические данные

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PA66 GF
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием
Материал уплотнения	NBR

Кабель

Тип кабеля	Гибкий кабель TPE
Сечение провода	0,25 мм ²
AWG, сигнальная линия	24
Конструкция кабеля, сигнальная линия	14x 0,15 мм
Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,15 мм ±0,07 мм
Толщина стенки, изоляция	0,21 мм
Цвета жил	коричневый, синий, белый, серый, розовый, зеленый, желтый, красный
Материал, изоляция проводника	TPE
Материал проводника	гибкий провод из оцинкованной меди
Сопротивление изоляции	≥ 20 МΩ*км
Сопротивление кабеля	≤ 80 мΩ/м
Номинальное напряжение, проводник	300 В
Испытательное напряжение, проводник	2000 В AC

Стандарты и предписания


Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»


Чертежи

Чертеж



Отверстие в стенке под крепежную резьбу Pg9, монтажная стенка с резьбовым отверстием


Чертеж



Отверстие в стенке под крепежную резьбу Pg9, монтажная стенка со сквозным отверстием (или с площадкой для защиты от проворачивания)


Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - 1401846

Схематический чертеж




Расположение контактов розетки M12, 8-полюсная, с механическим ключом А-типа, вид со стороны гнездовой части

Чертеж



Встраиваемый соединитель M12

Электрическая схема



Цоколевка контактов вилки M12 и розетки M12

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501

Встраиваемые разъемы - SACC-E-M12FS-8CON-PG9/2,0 - 1401846

Классификация

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121413
-------------	----------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
мм²/AWG/kcmil		26-20	
Номинальный ток IN		2 A	
Номинальное напряжение UN		30 В	

EAC		B.00767
-----	---	---------

Принадлежности

Принадлежности

Плоская гайка

Плоская гайка - SACC-E-MU-PG9 - 1504084



Плоская гайка с резьбой Pg9