







Крышные (потолочные) кондиционеры серии MCC



- Одно- и двухфазное исполнение
- Металлический корпус (RAL 7035)
- Хладагент: R134a
- Температура окружающей среды: +20... +55 °C
- Диапазон регулировки температуры (охлаждение): +20... +55 °C
- Подключение: винтовой клеммник
- Концевой выключатель открытия двери
- Интерфейс RS485 (Modbus RTU)
- Релейные выходы

Габаритные и установочные размеры, мм



*Наша компания осуществляет сервисное обслуживание кондиционеров,
гарантийный и послегарантийный ремонт*

Технические характеристики

Артикул	Наименование	Номинальная мощность охлаждения (L35/L35), Вт	Количество фаз	Номинальное напряжение (AC), В	Мощность потребляемая, Вт
67072130	MCC-07.213	750	1	230	660
67102130	MCC-10.213	1000	1	230	690
67103130	MCC-10.313	1000	2	400	690
67152130	MCC-15.213	1500	1	230	700
67153130	MCC-15.313	1500	2	400	700
67202130	MCC-20.213	2000	1	230	870
67203130	MCC-20.313	2000	2	400	870
67302130	MCC-30.213	3000	1	230	1300
67303130	MCC-30.313	3000	2	400	1300
67402130	MCC-40.213	4000	1	230	1700
67403130	MCC-40.313	4000	2	400	1700

Габаритные и присоединительные размеры

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, мм			Размеры монтажного выреза, мм
		X	Y	Z	K
67072130	MCC-07.213	450	350	460	75×382; 75×382
67102130	MCC-10.213	450	350	460	75×382; 75×382
67103130	MCC-10.313	450	350	460	75×382; 75×382
67152130	MCC-15.213	450	350	460	75×382; 75×382
67153130	MCC-15.313	450	350	460	75×382; 75×382
67202130	MCC-20.213	450	350	600	109×79; 76×292; 76×364
67203130	MCC-20.313	450	350	600	109×79; 76×292; 76×364
67302130	MCC-30.213	798	495	590	137×730; 120×750
67303130	MCC-30.313	798	495	590	137×730; 120×750
67402130	MCC-40.213	798	495	590	137×730; 120×750
67403130	MCC-40.313	798	495	590	137×730; 120×750