

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Автоматический выключатель EasyPact CVS 630F 36кА 3P TM500D

LV563305

### Основные характеристики

Серия	EasyPact
Серия	Easypact CVS400...630
Наименование Продукта	EasyPact CVS
Краткое Название Устройства	CVS630F
Тип Продукта	Автоматический выключатель
Область Применения	Распределение
Описание Полюсов	3P
Описание Защищенных Полюсов	3d
Защита От Токов Утечки (Дополнительный Моду)	Без
<b>[In]</b> Номинальный Ток	500 А в 40 °C
Тип Сети	Переменный ток
Категория Применения	Категория А
<b>[Icu]</b> Предельная Отключающая Способность	40 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Наименование Расцепителя	TM-D
Технология Расцепителя	Термомагнитный
Номинальный Ток Расцепителя	500 А в 40 °C
Тип Защиты	Защита от короткого замыкания (электромагнитная) Защита от перегрузки (тепловая)

### Дополнительные характеристики

<b>[Uimp]</b> Номинальное Импульсное Выдерживаемое Н	8 кВ conforming to EN/IEC 60947-2
Частота Сети	50/60 Гц
Код Отключающей Способности	F
<b>[Ics]</b> Рабочая Отключающая Способность	40 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 36 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 23 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Механическая Износостойкость	15000 циклы
Электрическая Износостойкость	4000 циклы 415 В In в соответствии с IEC 60947-2
Тип Управления	Рычаг управления
Диапазон Уставок Тепловой Защиты	350...500 А
<b>[I<sub>gr</sub>]</b> Уставка Тока Защиты С Длительной Выдержк	Регулируемый

Диапазон Длительных Задержек Срабатывания	0,7...1 x In
Задание Длительной Задержки Срабатывания	Фиксированный
[II] Регулируемая Уставка Тока Мгновенного С	Регулируемый
Диапазон Уставки Тока Мгновенного Срабатыв	5...10 x In
Индикатор Положения Контакта	Да
Способ Монтажа	Задняя монтажная панель
Исполнение Монтажа	Стационарный
Верхние Присоединения	Передний
Нижние Присоединения	Передний
Соединения – Клеммы	Винтовое соединение
Шаг Соединения	45 mm
Код Совместимости	CVS630
Ширина	140 mm
Глубина	110 mm
Высота	255 mm
Вес Нетто	5,2 kg

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-2 IEC 60947-2
Сертификаты	МЭК ГОСТ
Класс Защиты От Поражения Электрическим То	Класс II
Степень Загрязнения	3 в соответствии с IEC 60664-1
Степень Защиты Ip	IP40
Рабочая Температура Окружающей Среды	-25...70 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-50...85 °C

## Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	29,000 cm
Package 1 Weight	5,338 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	3
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,664 kg

<b>Unit Type Of Package 3</b>	P12
<b>Number Of Units In Package 3</b>	12
<b>Package 3 Height</b>	45,000 cm
<b>Package 3 Width</b>	80,000 cm
<b>Package 3 Length</b>	120,000 cm
<b>Package 3 Weight</b>	78,656 kg

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

### Показатель состояния

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

Не Содержит Пвх

### Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

**Weee**

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)