

Siemens
EcoTech




LOGO! 24RCE, logic module, display power supply / I/O: 24 V AC/24 V DC/relay, 8 DI/4 DO, memory 400 blocks, modularly expandable, Ethernet, integrated web server, data log, user-defined web pages, standard microSD card for LOGO! Soft Comfort V8.4 or higher, older projects executable cloud connection, MQTT in all LOGO! 8.4 basic units



Рисунок аналогичен

Дисплей	
С дисплеем	Да
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину
Напряжение питания	
Номинальное значение (пост. ток)	
• 24 В пост. тока	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
Номинальное значение (перем. ток)	
• 24 В перем. тока	Да
Сетевая частота	
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz
Время	
Таймеры	
• Число	400; Макс. 400, в зависимости от функции
• Запас хода	480 h
Цифровые входы	
Число входов	8
Цифровые выходы	
Вид выходов	4; Реле
Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем
Релейные выходы	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 A
— при омической нагрузке, макс.	10 A
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений В
Стандарты, допуски, сертификаты	
экологический профиль Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Нет; охвачено сертификатом UL
Допуск UL	Да


Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	Да; в ходе выполнения
Воздействие на окружающую среду	
экологическая декларация изделия	Да
Потенциал парникового эффекта	
потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2]	51,5 kg
потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2]	9,64 kg
потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2]	42,1 kg
потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2]	-0,364 kg
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
мин.	-20 °C; Без конденсации
макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
мин.	-40 °C
макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	60 mm
Классификации	

Разрешения / Сертификаты			
General Product Approval			For use in hazardous locations
			
			
			

For use in hazardous locations	Maritime application
--------------------------------	----------------------

For use in hazardous locations	Maritime application
--------------------------------	----------------------

Maritime application	Environment
----------------------	-------------

последнее изменение:

16.05.2025 