

Технические характеристики продукта

Спецификации



Модуль ввода/вывода IO

LV434063

Основные характеристики

Краткое название устройства	I/O
Тип продукта	Модуль ввода/вывода IO
Совместимость серий продукта	MasterPact MasterPact MTZ MasterPact MasterPact NT MasterPact MasterPact NW ComPact Compact NSX ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerPact R
Наименование продукта	Enerlin'X IO

Дополнительные характеристики

Тип сети связи	Universal Logic Plug в 2 разъема RJ45
[Us] номинальное напряжение питания	24 В Постоянный ток - 20...10 %
Потребляемый ток	165 mA
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разряду conforming to EN/IEC 61000-4-2 Стойкость к излучаемым помехам 10 В/м conforming to EN/IEC 61000-4-3 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам conforming to EN/IEC 61000-4-5
Количество входов	6 цифровой 1 Аналоговый
Тип входа	Цифровой в состояние "1": 19,8...25,2 мА - Постоянный ток - 6,1...8,8 мА Цифровой в состояние "0": 0...19,8 мА - Постоянный ток - 0 мА
Количество выходов	3 цифровой
Тип выхода	Цифровой: 250 мА - Переменный ток - 5 А
длина кабеля	10 m
Исполнение монтажа	Защелками
Способ монтажа	DIN-рейка 35 мм
Тип управления	При помощи ПО
временная задержка	0...20 с
Частота вибрации	5...8,4 дюйм
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Сертификаты	FCC ГОСТ CE cULus
Стандарты	IEC 60947-6-2 UL 60950 МЭК 60950 UL 508
Глубина	70,6 mm
Высота	116 mm
Ширина	71,7 mm
масса продукта	229,5 g

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5...85 %
Степень защиты IP	IP2x разъемы: IP4X передняя панель: IP3x другие части:
Температура окружающей среды	-20...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Степень загрязнения	3
Огнестойкость	V0 в соответствии с UL
Ударопрочность	1000 м/с²

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	8,800 cm
Package 1 Length	12,500 cm
Package 1 Weight	294,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,752 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,228 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия

18 months

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >

Воздействие на окружающую среду

Углеродный след (kg CO2 eq.)	38
------------------------------	----

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Номер SCIP	2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
Регламент RoHS, Китай	Декларация RoHS Китая

Use Again

Повторная сборка и повторное производство

WEEE	 Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общепытового мусора
Характеристики содержания галогена	Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
Возврат	No