



Technical characteristics <i>Caratteristiche tecniche</i>	A	Spanner <i>Chiave</i>		Panel drilling <i>Foratura pannello</i>	Cable Dia <i>Cavo Dia</i>	Thread <i>Filettatura</i>	Part No. <i>Codice</i>
		CH1	CH2				
 	6	14	14	12.5	3 - 6	M 12x1,5	7000.6899.3
	6	17	17	16.5	5 - 9	M 16x1,5	7000.6896.3
	8	22	22	20.5	9 - 13	M 20x1,5	7000.6831.3
	8	27	27	25.5	11 - 16	M 25x1,5	7000.6832.3
	8	34	34	32.5	14 - 21	M 32x1,5	7000.6833.3
	9	43	43	40.5	19 - 27	M 40x1,5	7000.6834.3
	9	55	55	50.5	24 - 35	M 50x1,5	7000.6835.3
	12	68	68	63.5	38 - 48	M 63x1,5	7000.6836.3
	6	14	14	12.7	3 - 6,5	Pg 7	7000.6900.3
	6	17	17	15.4	4 - 8	Pg 9	7000.6901.3
	6	20	20	18,8	6 - 10	Pg 11	7000.6825.3
	8	22	22	20.7	6 - 12	Pg 13.5	7000.6826.3
	6,5	24	24	22,8	10 - 13	Pg 16	7000.6827.3
	7,5	30	30	28.6	14 - 18	Pg 21	7000.6828.3
	8	40	40	37.4	20 - 25	Pg 29	7000.6829.3
	8	50	50	47.5	22 - 32	Pg 36	7000.6830.3
	12	58	58	54.5	32 - 38	Pg 42	7000.6897.3
	12	64	64	59.8	37 - 44	Pg 48	7000.6898.3

Technical characteristics	<i>Caratteristiche tecniche</i>
<p>CE RoHS</p> <p>Thread: Metric 1.5 pitch in accordance with EN 50262 Pg in accordance with DIN 40430</p> <p>IP Protection: IP68 in accordance with EN 60529</p> <p>Working temperature: -40°C ÷ + 125°C</p> <p>Materials: Body: Brass nickel plated Strain relief: Pa 66 UL94 V-0 Gasket: Elastomer</p> <p>Applications: For industrial connectors hoods/housings where higher protection and pulling strength are required. For sealed enclosures and boxes.</p>	<p>CE RoHS</p> <p>Filettatura: <i>Metriche passo 1,5 secondo EN 50262 Pg secondo DIN 40430</i></p> <p>Grado di protezione IP: <i>IP68 secondo EN 60529</i></p> <p>Limiti di temperature: <i>-40°C ÷ + 125°C</i></p> <p>Materiali: <i>Corpo: Ottone nichelato Fermacavo: Pa 66 UL94 V-0 Guarnizione: Elastomero</i></p> <p>Applicazioni: <i>Per le custodie dei connettori industriali dove è richiesta un'alta protezione e tenuta allo strappo. Per custodie e cassette stagne.</i></p>