



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Съкратено наименование на устройството	LAD4
Тип продукт или компонент	Подтискащ модул
Съвместимост на продуктите	3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A

Допълнителни устройства

Място на монтаж	Преден
Монтажен режим	C щипки
Suppressor technology	Varistor (peak limiting)
[Uc] Управляващо напрежение	110...250 V DC 110...250 V AC 50/60 Hz
Максимален пик на напрежение	2 Uc
Тегло на продукта	0,02 kg

Околна среда

Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...80 °C

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да

Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------