

Технические характеристики продукта

Спецификации



Главный выключатель-разъединитель 32А

VBF2GE

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование Продукта	TeSys VARIO
Краткое Название Устройства	VBF
Область Применения	Профилактическое обслуживание
Тип Продукта	Выключатель-разъединитель закрытого исполнения
Уровень Производительности	Высокая эффективность
Описание Полюсов	3P
Тип Управления	Поворотная рукоятка
Цвет Рукоятки	Черный
Цвет Передней Панели Рукоятки	Черный
Блокировка Поворотной Рукоятки Навесными Замками	1 - 3 навесных замка 4...8 mm

Дополнительные характеристики

Маркировка	0 - 1
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	690 В Переменный ток
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	8 кВ
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	32 A
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	29 A (AC-23A) в 400 В
Номинальная Рабочая Мощность, Вт	15 kW в 400 В (AC-23) 11 kW в 400 В (AC-3)
Повторно-Кратковременный Режим, Класс	30
Making Capacity (I Rms)	400 A в 400 В AC-21A 400 A в 400 В AC-22A 400 A в 400 В AC-23A
[Icm] Номинальная Включающая Способность (На Кз)	1 kA в 400 В при Ipeak
[Icw] Rated Short-Time Withstand Rms Current	480 A в 400 В продолжительность: 1 с
Номинальный Условный Ток Короткого Замыкания	10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 50 aM 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 50 A GG
Отключающая Способность	320 A в 400 В (AC-21A) 320 A в 400 В (AC-22A) 320 A в 400 В (AC-23A)
Механическая Износостойкость	100000 циклы

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Электрическая Износостойкость	100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5
Характеристики Окружающей Среды	Стандартные условия эксплуатации
Гарантированное Отключение	Да
Соединения – Клеммы	Винтовой зажим кабель 10 mm ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим кабель 6 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
Момент Затяжки	2,1 Н·м - винтовой зажим
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
Handle Front Plate Dimension	60 x 60 mm
Высота	146 mm
Ширина	90 mm
Глубина	131 mm
Вес Нетто	0,5 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60204 IEC 60947-4-1
Защитное Исполнение	TC
Степень Защиты Ip	IP65 conforming to IEC 60529
Механическая Стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 ms (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая Температура Окружающей Среды	-20...50 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	14,500 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	479,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,799 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

☒

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

☒

Не Содержит Ртуты

☒

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации