




## П216В

Транзисторы германиевые сплавные структуры р-п-р универсальные.

Предназначены для применения в переключающих устройствах, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях постоянного напряжения.

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами.

Тип прибора указан на корпусе.



Масса транзистора не более 12,5 г, крепежного фланца не более 4,5 г.

Технические условия: СИЗ.365.012 ТУ.

### Основные технические характеристики транзистора П216В:

- $h_{21\beta}$  - Статический коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала в схеме ОЭ при  $U_{\text{КЭ}}=3$  В,  $I_{\text{К}}=2$  А: не менее 30;
- $f_{\text{ГР}}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{\text{КБ}}=10$  В,  $I_{\text{К}}=100$  мА: не менее 100 мГц;
- $I_{\text{КБО}}$  - Обратный ток коллектора при  $U_{\text{КБ}} = 35$  В: не более 2 мА;
- $U_{\text{КБ max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-база: 30 В;
- $U_{\text{КЭ max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при  $R_{\text{БЭ}} = 0$ : 30 В;
- $U_{\text{ЭБО max}}$  - Максимальное напряжение эмиттер-база: 15 В;
- $I_{\text{К нас max}}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 7,5 А;
- $P_{\text{К max}}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $t \leq +25^\circ\text{C}$ : 24 Вт;
- $t_{\text{П}}$  – Температура р-п перехода: не более  $+85^\circ\text{C}$ ;
- $t_{\text{окр}}$  – Температура окружающей среды:  $-60 \dots t_{\text{К}} = +70^\circ\text{C}$ .