

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Преобразователь частоты ATV312 0.37кВт 500В 3ф

ATV312H037N4

❗ Снято с производства: 5 февр. 2021 г.

❗ Приближается дата окончания обслуживания: 1 янв. 2026 г.

❗ Снято с производства

### Основные характеристики

Серия	Altivar 312
Тип Продукта	Преобразователь частоты
Назначение Продукта	Асинхронные электродвигатели
Специальная Область Применения Продукта	Простая машина
Стиль Сборки	С радиатором
Наименование Компонента	ATV312
Мощность Двигателя, Квт	0,37 kW
Мощность Двигателя, Л.С.	0,5 hp
[Us] Номинальное Напряжение Сети	380...500 В - 15...10 %
Частота Сети Питания	50...60 Гц - 5...5 %
Число Фаз	3 фазы
Линейный Ток	2,2 А в 380 В, I <sub>sc</sub> = 5 kA 1,7 А в 500 В
Фильтр Помех	Встроен
Полная Мощность	1,5 kVA
Макс. Переходной Ток	2,3 А для 60 с
Рассеиваемая Мощность, Вт	32 W при номинальной нагрузке
Диапазон Скоростей	1...50
Профиль Управления Асинхронным Электродви	Заводская настройка: постоянный момент Бессенсорное векторное управление двигателем с помощ
Электрическое Соединение	A11, A12, A13, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, L11...L16 зажим 2,5 mm <sup>2</sup> AWG 14 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/- зажим 5 mm <sup>2</sup> AWG 10
Питание	Внутреннее питание для логических входов: 19...30 В в <100 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания Внутреннее питание для регулировочного потенциометра: 10...10.8 В в <10 мА, тип защиты: защита от перегрузки и короткого замыкания
Протокол Порта Связи	CANopen Modbus
Степень Защиты Ip	IP20 на верхней части Без закрывающей пластины IP21 на соединительных зажимах IP31 на верхней части IP41 на верхней части

Оptionальная Карта	Коммуникационная карта для шлейф CANopen Коммуникационная карта для DeviceNet Коммуникационная карта для Fipio Коммуникационная карта для Modbus TCP Коммуникационная карта для Profibus DP
--------------------	---

## Дополнительные характеристики

Пределы Напряжения Питания	323...550 мВ
Предполагаемый Линейный Isc	5 кА
Непрерывный Выходной Ток	1,5 А в 4 кГц
Частота На Выходе	0...500 дюйм
Номинальн. Частота Коммутации	4 кГц
Частота Коммутации	2...16 kHz регулируем.
Переходная Перегрузка По Вращающему Момент	170...200 % номинального крутящего момента двигателя
Тормозной Момент	150 % в течение 60 с с тормозным резистором 100 % с тормозным резистором постоянно 150 % без тормозного резистора
Контур Регулирования	ПИ регулятор частоты
Компенсация Проскальзывания Вала Двигател	Подавляемый Регулируем. Автоматически при любой нагрузке
Выходное Напряжение	<= напряжение питания
Момент Затяжки	AI1, AI2, AI3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6: 0,6 Н·м L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA+, PC/-: 1,2 Н·м
Изоляция	Между цепями питания и управления
Количество Аналоговых Входов	3
Тип Подключения	AI1 задаваем. напряжение 0...10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI2 задаваем. напряжение +/- 10 V, входное напряжение 30 В макс., полное сопротивление: 30000 Ом AI3 задаваемый ток 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом
Длительность Выборки	AI1, AI2, AI3: 8 ms Аналоговый LI1...LI6: 4 ms дискретный
Время Срабатывания	AOV, AOC 8 ms для Аналоговый R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 8 ms для дискретный
Ошибка Линеаризации	+/- 0,2 % для выход
Количество Аналоговых Выходов	1
Тип Аналогового Выхода	AOC задаваемый ток: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение: 8 бит AOV задаваем. напряжение: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение: 8 бит
Тип Дискретных Входов	Логический вход не подсоединен (LI1...LI4), < 13 В (состояние 1) Отрицательная логика («источник») (LI1...LI6), > 19 В (состояние 0) Положительная логика (источник) (LI1...LI6), < 5 В (состояние 0), > 11 В (состояние 1)
Количество Дискретных Выходов	2
Тип Дискретного Выхода	Задаваем. релейная логика: (R1A, R1B, R1C) 1 Н.О. + 1 Н.З. - 100000 циклы Задаваем. релейная логика: (R2A, R2B) Н.З. - 100000 циклы
Минимальный Коммутируемый Ток	R1-R2 10 mA в 5 В пост. ток
Макс. Коммутируемый Ток	R1-R2: 2 А в 250 В пер. ток индуктивн. нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms R1-R2: 2 А в 30 В пост. ток индуктивн. нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 ms R1-R2: 5 А в 250 В пер. ток резистивные нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 ms R1-R2: 5 А в 30 В пост. ток резистивные нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 ms

Количество Дискретных Входов	6
Тип Дискретного Входа	L1...L16) программируемый в 24 V, 0...100 мА для PLC, полное сопротивление: 3500 Ом
Программы Ускорения И Замедления	Линейн., задается отдельно, от 0,1 до 999,9 с S, U или по выбранный заказчиком
Торможение До Остановки	При помощи прикладывания постоянного тока
Тип Защиты	Исчезновение фазы на входе: привод Цепи защиты от повышенного и пониженного напряжения л: привод Функция защиты от значительного уменьшения напряжени: привод Исчезновения фаз двигателя: привод Сверхток между выходной фазой и землей (только при вкл: привод Защита от перегрева: привод Короткое замыкание между фазами двигателя: привод Тепловая защита: двигатель
Сопротивление Изоляции	>= 500 МОм 500 В пост. тока в течение 1 минуты
Локальная Индикация	Напряжение привода: 1 светодиод (красный) Состояние шины CANopen: четыре 7-сегментных дисплея
Постоянная Времени	5 ms для изменения опорного значения
Разрешение По Частоте	Аналоговый вход: 0,1...100 Гц Дисплейный блок: 0,1 Гц
Тип Разъема	1 RJ45 для Modbus/CANopen
Физический Интерфейс	RS485 многоточечная последовательная линия
Кадр Передачи	RTU
Скорость Передачи	10, 20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с для CANopen 4800, 9600 или 19200 бит/с для Modbus
Кол-Во Адресов	1...127 для CANopen 1...247 для Modbus
Кол-Во Приводов	127 для CANopen 31 для Modbus
Маркировка	CE
Рабочее Положение	По вертикали +/- 10 градусов
Высота	143 mm
Ширина	107 mm
Глубина	152 mm
Вес Нетто	1,8 kg

## Условия эксплуатации

Электрическая Прочность Изоляции	2410 мВ Постоянный ток между зажимами заземления и питания 3400 мВ Переменный ток между зажимами управления и питания
Электромагнитная Совместимость	Невосприимчивость к импульсным помехам 1,2/50 мкс - 8/20 мк уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-5 Испытание на невосприимчивость к коммутационным поме уровень 4 в соответствии с МЭК 61000-4-4 Испытание стойкости к с электролитическому разряду уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-2 Испытание на стойкость к радиочастотным помехам уровень 3 в соответствии с МЭК 61000-4-3
Стандарты	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3
Сертификаты	CSA UL C-Tick ГОСТ DNV NOM

Степень Загрязнения	2
Защитное Исполнение	TC
Виброустойчивость	1 gn (частота= 13...150 дюйм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6 1,5 мм (частота= 3...13 дюйм) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 ms в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Относительная Влажность	5...95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-3 5...95 % без падения капель воды в соответствии с IEC 60068-2-3
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...70 °C
Рабочая Температура Окружающей Среды	-10...50 °C Без ухудшения номинальных значений (с защитной крышкой сверху привода) -10...60 °C с понижающим коэффициентом (без защитной крышки сверху привода)
Рабочая Высота	<= 1000 м Без ухудшения номинальных значений 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в

## Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	17,211 cm
Package 1 Width	17,223 cm
Package 1 Length	20,752 cm
Package 1 Weight	1,92 kg
Unit Type Of Package 2	S06
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	65,0 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



RoHS/REACH

### Показатель состояния

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs Да

### Сертификация и стандарты

Директива **Ec Rohs** Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)

**Weee** На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота [Информация о конце срока службы](#)