

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,75 мм² - 50 мм², AWG: 18 - 1/0, Ширина: 15,1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Характеристики товаров

- ✓ Большой корпус позволяет подключать жесткие и гибкие провода без кабельных наконечников, в том числе те, поперечное сечение которых превышает номинальное
- ✓ Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
- ✓ Оптимальный ввод отвертки через закрытые винтовые основания



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	 4 017918 091569
GTIN	4017918091569
Вес/шт. (без упаковки)	55,840 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	35 мм ²
Цвет	синий
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Технические данные

Общие сведения

Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	125 A
Номинальное напряжение U _N	1000 В
Открытая боковая стенка	Нет
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	15,1 мм
Длина	50 мм
Высота NS 35/7,5	62 мм
Высота NS 35/15	69,5 мм
Высота NS 32	67 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	0,75 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	50 мм²
Сечение провода AWG мин.	18
Сечение провода AWG макс.	1/0
Сечение гибкого проводника мин.	0,75 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	35 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	18
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	2

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,75 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	35 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,75 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	35 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,75 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	16 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,75 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	10 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,75 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	6 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,75 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	10 мм ²
Подключение согласно стандарту	МЭК/EN 60079-7
Сечение жесткого проводника мин.	0,75 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	50 мм ²
Сечение провода AWG мин.	18
Сечение провода AWG макс.	1
Сечение гибкого проводника мин.	0,75 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	35 мм ²
Длина снятия изоляции	16 мм
Калиберная пробка	B9
Резьба винтов	M6
Мин. момент затяжки	3,2 Нм
Момент затяжки, макс.	3,7 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / RS / PRS / KR / NK / IECEx CB Scheme / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / cUL Recognized / UL Recognized / EAC Ex / GL / cULus Recognized

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	18-1/0	18-1/0	

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Сертификаты

	B	C
Номинальный ток IN	150 A	150 A
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B

UL Recognized				http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C			
мм²/AWG/kcmil	18-1/0	18-1/0			
Номинальный ток IN	150 A	150 A			
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B			

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	2183462.02
мм²/AWG/kcmil		35	
Номинальное напряжение UN		1000 В	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250
----	---	---	--------------

PRS		http://www.prs.pl/	TE/1824/880590/09
-----	---	---	-------------------

KR		http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx	HMB17372-EL001
----	---	---	----------------

NK	ClassNK	http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 141
----	----------------	---	-----------

IECEE CB Scheme			http://www.iecee.org/	NL-26111
мм²/AWG/kcmil		35		
Номинальное напряжение UN		1000 В		

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Сертификаты

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	18-1/0	18-1/0	
Номинальный ток IN	150 A	150 A	
Номинальное напряжение UN	600 B	600 B	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAE00001CT
--------	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Принадлежности

Принадлежности

Винтовой мостик

Ступенчатый мостик - STL 35/10 - 0204084



Ступенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Ступенчатый мостик - STL 35/ 5 - 0204107



Ступенчатый мостик, Размер шага: 5 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Ступенчатый мостик - STL 35/16 - 0204097



Ступенчатый мостик, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 2-15 - 0201333



Винтовая перемычка, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 3-15 - 0201278



Винтовая перемычка, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 3, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 5-15 - 0711302



Винтовая перемычка, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 5, Цвет: серебристый

Гребенчатый мостик

Гребенчатый мостик - EB 2-15 - 0203166



Гребенчатый мостик, Размер шага: 15,25 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 10-15 - 0205135



Гребенчатый мостик, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 2-15 K/UK 35 - 0205119



Гребенчатый мостик, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 3-15 K/UK 35 - 0205106



Гребенчатый мостик, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 10-15 K/UK 35 - 0205096



Гребенчатый мостик, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Защитный профиль

Защитный профиль - EA 11 - 1024263



Крышки, для закрытия отдельных клеммных модулей, с защелками, без маркировки, цвет: прозрачные

Изоляционная втулка

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Изоляционная втулка - PS-IH WH - 0311566



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - PS-IH RD - 0311579



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Изоляционная втулка - PS-IH BU - 0311582



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Изоляционная втулка - PS-IH YE - 0311595



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Изоляционная втулка - PS-IH GN - 0311605



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Изоляционная втулка - PS-IH GY - 0311621



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - PS-IH BK - 0311634



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Изоляционная втулка - PS-IH VT - 0311618



Изоляционная втулка, Цвет: фиолетовый

Коммутационная перемычка

Коммутационные перемычки - SBH 2-15 - 0205232



Коммутационные перемычки, Размер шага: 15 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Разделительная пластина

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Разделительная пластина - TS-K - 1302215



Разделительная пластина, Длина: 22 мм, Ширина: 0,5 мм, Высота: 22 мм, Цвет: серый

Разделительная пластина - TP-UK 35 - 3008096



Разделительная пластина, Длина: 50 мм, Ширина: 7,5 мм, Высота: 52 мм, Цвет: серый

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-MT - 0311647



Тестовый штекер, Цвет: серебристый

Гнездо для щупа тестера

Гнездо для щупа тестера - PSB 6/5/6 - 0205290



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый

Предупредительная табличка с надписями

Предупредительная табличка - WS 5-15 - 1004445



Предупредительная табличка, Пластина, оранжевый, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском языке, Тип монтажа: винты, заклепки, для клемм шириной: 15 мм

Проходные клеммы - UK 35 BU - 3008025

Принадлежности

Предупредительная табличка - WS 4-15 - 1004241



Предупредительная табличка, Пластина, оранжевый, с маркировкой: Изображение молнии и предупреждение на английском языке, Тип монтажа: винты, заклепки, для клемм шириной: 15 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 15:UNBEDRUCKT - 0811972



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 15,1 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 15 CUS - 0824945



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 15,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 15,LGS:L1-N,PE - 0811998



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 15,1 мм