


Технические характеристики продукта

Спецификации



Главный аварийный выключатель-разъединитель 125А

VCF5

Основные характеристики

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Краткое название устройства	VCF
Тип продукта	Выключатель-разъединитель аварийного останова

Дополнительные характеристики

Device Composition	Выключатель нагрузки Ручка
Mounting Support	Ручка: дверь Выключатель: дверь
Mounting Method	4 винтами для ручка
Performance Level	Высокая эффективность
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 В Переменный ток 50/60 Гц
IEC Rated Operational Power in W	22 kW в 230...240 В (AC-3) 30 kW в 400...415 В (AC-3) 30 kW в 690 В (AC-3) 37 kW в 500 В (AC-3) 37 kW в 690 В (AC-23A) 45 kW в 500 В (AC-23A) 22 kW в 230...240 В (AC-23A) 37 kW в 400...415 В (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	68,5 A AC-23 Ue: 400 В
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	100 A
Making Capacity (I Rms)	1250 A в 400 В AC-21A 1250 A в 400 В AC-22A 1250 A в 400 В AC-23A
Breaking Capacity	1000 A в 400 В (AC-21A) 1000 A в 400 В (AC-22A) 1000 A в 400 В (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 125 A aM 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 125 A GG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA в 400 В при Ipeak
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	1500 A в 400 В продолжительность: 1 с
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 кВ

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Suitability for Isolation	Да
Network Type	Переменный ток Постоянный ток
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Поворотная рукоятка
Rotary Handle Mounting Style	Прямая
Handle Color	Красный
Handle Front Plate Color	Желтый
Rotary Handle Padlocking	1 - 3 навесных замка 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 циклы
Electrical Durability	30000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5
IEC Terminal Connection	Силовая цепь: винтовой зажим кабель 95 mm ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим кабель 70 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником
Tightening Torque	Силовая цепь: 22,6 Н·м - винтовой зажим
Base Dimension	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1,2 kg

Условия эксплуатации

Standards	МЭК 60947-3
Сертификаты	CCC CSA GL UL UKCA
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 ms (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Главный выключатель-разъединитель

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	17,000 cm
Package 1 Length	11,000 cm
Package 1 Weight	1,061 kg

Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	73,800 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Ртут

 Информация Об Исключении Rohs [Да](#)

Регламент Reach	Декларация REACh
Директива Ec Rohs	Соответствует исключениям
Регламент Rohs , Китай	Декларация RoHS Китая Продукт не подпадает под действие China RoHS. Декларация о присутствии веществ (в справочных целях)
Раскрытие Информации Об Экологической Деятельности	Экологический профиль продукта
Weee	Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общепытового мусора
Профиль Цикличности	Отсутствие особых требований по утилизации
Номер Scip	D6861948-ff90-4fe6-98fc-2a8a914bb79b

Image of product / Alternate images

Alternative

