

Технические характеристики продукта

Спецификации



контакт состояния OF+SD для NG125

19072

Основные характеристики

Линейка Продуктов	Acti 9
Тип Продукта	Контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое Название Устройства	Откр./Закр. и SD
Состав Сигнальных Контактв	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
Номинальный Ток	0,1...3 А at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц 0,1...6 А at <= 240 V, Переменный ток 50/60 Гц 0,1...1 А at 130 В, Постоянный ток 0,1...3 А at <= 48 В, Постоянный ток
Шаг 9 Мм	1

Дополнительные характеристики

[U] Номинальное Напряжение Изоляции	690 вольт Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Исполнение Монтажа	Стационарный
Способ Монтажа	DIN-рейка
Высота	102,8 mm
Ширина	15,3 mm
Глубина	75,5 mm
Электрическая Износостойкость	10000 циклы в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Соединения – Клеммы	Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - жесткий Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...1,5 mm ² - гибкий Плоская клемма1 кабель (-и) 0,5...1,5 mm ² - Гибкий с наконечником Плоская клемма2 кабель (-и) 2,5 mm ² - жесткий Плоская клемма2 кабель (-и) 2,5 mm ² - гибкий Плоская клемма2 кабель (-и) 1,5 mm ² - Гибкий с наконечником
Длина Зачистки Проводов	10 mm
Момент Затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	LCIE KEMA ASEFA ASTA
Степень Загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

Температура Окружающей Среды -25...60 °C

Температура Окружающей Среды -40...85 °C
При Хранении

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 2,3 cm

Package 1 Width 7,8 cm

Package 1 Length 10,6 cm

Package 1 Weight 65 g

Unit Type Of Package 2 BB1

Number Of Units In Package 2 9

Package 2 Height 12 cm

Package 2 Width 9 cm

Package 2 Length 24 cm

Package 2 Weight 650 g

Unit Type Of Package 3 S03

Number Of Units In Package 3 81

Package 3 Height 30 cm

Package 3 Width 30 cm

Package 3 Length 40 cm

Package 3 Weight 6,294 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия 18 месяцев

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

✔ Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✔ Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✔ Не Содержит Ртутя

✔ Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации