

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дополнительный контактный блок с выдержкой времени 0.1...3с

LADR0

Основные характеристики

Серия	TeSys TeSys Deca
Наименование продукта	TeSys Deca
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов задержки по времени
Совместимость серий продукта	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F
Место монтажа	Передний
Конфигурация главных контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
Contacts operation	Time delay
Тип таймера	Задержка отключения
Диапазон задержки	0,3...3 с
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 25...400 Hz
[Ie] номинальный рабочий ток	6 A at 120 В AC-15 1,04 A at 690 В AC-15 0,55 A at 125 В DC-13 0,1 A at 600 В DC-13
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 мВ в соответствии с IEC 60947-5-1 600 мВ в соответствии с UL 60947-5-1 600 мВ в соответствии с CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A (at 60 °C)
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012
Сертификаты	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Дополнительные характеристики

Номинальная включающая способность I _{rms}	140 А Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1 250 А Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток	100 А 60 °C 1 с 120 А 60 °C 500 мс 140 А 60 °C 100 мс
Тип защиты	Предохранитель gG 10 А

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Механическая износостойкость	5 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Минимальное коммутируемое напряжение	17 мВ
Время без перекрытия	1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 mm ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 mm ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 mm ² гибкий с кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 mm ² гибкий без наконечника Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...2,5 mm ² жесткий Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 mm ² жесткий Винтовой зажим
Момент затяжки	1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм 1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2 1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
Высота	48 mm
Ширина	44 mm
Глубина	61 mm
Цвет	Темно серый

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Нормальные окружающие условия
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Защитное исполнение	ТН в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	75,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	140
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,070 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120

Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	99,324 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Не Содержит Пвх

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации