

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG: 24 - 8, Ширина: 8,2 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Характеристики товаров

- ✓ Все универсальные клеммы серии UK... можно эксплуатировать во взрывоопасной среде Ex e согласно МЭК/EN 60079
- ✓ Номер соответствующего сертификата ЕС о прохождении образцом специальных испытаний на соответствие требованиям в области взрывозащиты приведен в технических данных



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 090968
GTIN	4017918090968
Вес/шт. (без упаковки)	13,060 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	6 мм ²
Цвет	синий
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Технические данные

Общие сведения

Максимальный ток нагрузки	57 А (Для кабеля сечением 10 мм² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	41 А
Номинальное напряжение U _N	800 В
Открытая боковая стенка	Да
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 В)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	8,2 мм
Ширина крышки	1,8 мм
Длина	42,5 мм
Высота NS 35/7,5	47 мм
Высота NS 35/15	54,5 мм
Высота NS 32	52 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Винтовые зажимы
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	24
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	12

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,25 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	6 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.	4 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	4 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 жестких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, мин.	0,2 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, макс.	2,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, мин.	0,25 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки AEH, макс.	1,5 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.	4 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	4 мм ²
Подключение согласно стандарту	МЭК/EN 60079-7
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	10 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	8
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	6 мм ²
Длина снятия изоляции	10 мм
Калиберная пробка	A5
Резьба винтов	M4
Мин. момент затяжки	1,5 Нм
Момент затяжки, макс.	1,8 Нм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Чертежи

Электрическая схема



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / RS / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / EAC Ex / GL

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
мм²/AWG/kcmil		26-8	
Номинальный ток IN		50 A	
Номинальное напряжение UN		600 B	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		26-8	
Номинальный ток IN		50 A	
Номинальное напряжение UN		600 B	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		26-8	
Номинальный ток IN		50 A	
Номинальное напряжение UN		600 B	

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	10.04059.250
----	---	---	--------------

EAC		EAC-Zulassung	
-----	---	---------------	--

EAC		7500651.22.01.00246	
-----	---	---------------------	--

DNV GL	https://www.dnvgl.de/		TAE00001CT
--------	---	--	------------

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Сертификаты

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Принадлежности

Принадлежности

Винтовой мостик

Перемычка - ISSBI 10- 8 - 0301534



Перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 2- 8 - 0200020



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 3- 8 - 0200059



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 3, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 4- 8 - 0200046



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 4, Цвет: серебристый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Винтовая перемычка - FBI 10- 8 - 0203263



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FBI 10- 8-EX - 0711700



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FB 2- 8 - 0202196



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FB 2- 8-EX - 3029224



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FB 3- 8 - 0202167



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 3, Цвет: серебристый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Винтовая перемычка - FB 4- 8 - 0202183



Винтовая перемычка, Полюсов: 4, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FB 10- 8 - 0202170



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Винтовая перемычка - FB 10- 8-EX - 3003185



Винтовая перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серебристый

Гребенчатый мостик

Гребенчатый мостик - EB 2- 8 - 0202154



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 3- 8 - 0202141



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Гребенчатый мостик - EB 4- 8 - 0202142



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 10- 8 - 0202138



Гребенчатый мостик, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5/7-8 - 3072340



Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 55,4 мм, Полюсов: 4, Расположение полюсов: 1, 3, 5, 7, Цвет: серый

Гребенчатый мостик - EB 1/3/5-8 - 3072341



Гребенчатый мостик, Размер шага: 16,4 мм, Длина: 24 мм, Ширина: 39 мм, Полюсов: 3, Расположение полюсов: 1,3,5, Цвет: серый

Защитный профиль

Защитный профиль - EA 5-WS - 1024085



Крышки, для закрытия отдельных клеммных модулей, с символом черного цвета (значок молнии), с защелками, цвет: прозрачный / желтый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Защитный профиль - EA 5 - 1024014



Крышки для отдельных клеммных модулей, цвет: прозрачные

Изоляционная втулка

Изоляционная перемычка - IS-K 10 - 1303337



Изоляционная перемычка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - PS-IH WH - 0311566



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - PS-IH RD - 0311579



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Изоляционная втулка - PS-IH BU - 0311582



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Изоляционная втулка - PS-IH YE - 0311595



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Изоляционная втулка - PS-IH GN - 0311605



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Изоляционная втулка - PS-IH GY - 0311621



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - PS-IH BK - 0311634



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Изоляционная втулка - PS-IH VT - 0311618



Изоляционная втулка, Цвет: фиолетовый

Коммутационная перемычка

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Коммутационные перемычки - SB 2- 8/13 N - 0200062



Коммутационные перемычки, Размер шага: 13 мм, Полюсов: 2, Цвет: серебристый

Концевая крышка

Концевая крышка - D-UK 4/10 - 3003020



Концевая крышка, Длина: 42,5 мм, Ширина: 1,8 мм, Высота: 35,9 мм, Цвет: серый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Короткозамыкающий штекер

Короткозамыкающая вилка - KSS 8 - 0311540



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: черный

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 32 PERF 2000MM - 1201002



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



G-образная монтажная рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 32 мм, длина 2 м

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Разделительная пластина

Разделительная пластина - TS-K - 1302215



Разделительная пластина, Длина: 22 мм, Ширина: 0,5 мм, Высота: 22 мм, Цвет: серый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Разделительная пластина - ATP-UK - 3003224



Разделительная пластина, Длина: 56 мм, Ширина: 1,5 мм, Высота: 45,7 мм, Цвет: серый

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - PS-MT - 0311647



Тестовый штекер, Цвет: серебристый

Гнездо для щупа тестера

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 0303419



Гнездо для щупа тестера, Цвет: бесцветный

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 WH - 0303312



Гнездо для щупа тестера, Цвет: белый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 RD - 0303325



Гнездо для щупа тестера, Цвет: красный

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 BU - 0303354



Гнездо для щупа тестера, Цвет: синий

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 YE - 0303367



Гнездо для щупа тестера, Цвет: желтый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 GN - 0303370



Гнездо для щупа тестера, Цвет: зеленый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 VT - 0303383



Гнездо для щупа тестера, Цвет: фиолетовый

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 GY - 0303396



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серый

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Гнездо для щупа тестера - PSBJ 4/15/6 BK - 0303406



Гнездо для щупа тестера, Цвет: черный

Гнездо для щупа тестера - PSB 4/7/6 - 0303299



Гнездо для щупа тестера, Цвет: серебристый

Предупредительная табличка с надписями

Предупредительная табличка - WS 5- 8 - 1004416



Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 5 клеммных модулей, шаг 8 мм

Предупредительная табличка - WS 4- 8 - 1004212



Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 4 клеммных модуля, шаг 8 мм

Предупредительная табличка - WS 3- 8 - 1004128



Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 3 клеммных модуля, шаг 8 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Маркировочный лист - SBS 8:UNBEDRUCKT - 1007235



Маркировочный лист, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 6 x 8,1 мм

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Проходные клеммы - UK 6 N BU - 3004977

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм