

Технические характеристики продукта

Спецификации



iOF контакт COCток для iDPN N, DPN N VIGI

A9N26924

⚠ Снято с производства: 1 июн. 2024 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Контакт O3
Краткое название устройства	OF
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	AC-12 3 A at 380...415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 220...240 В, Переменный ток 50/60 Гц DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток
[Uc] напряжение цепи управления	24...415 В пер. ток 50/60 Гц 24...130 В Постоянный ток
Шаг 9 мм	1
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	ASEFA KEMA LCIE ASTA

Дополнительные характеристики

Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Сверху: Да
Высота	85,3 mm
Ширина	9 mm
Глубина	73,5 mm
масса продукта	30 g
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm ² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm ² - Гибкий с наконечником
Длина зачистки проводов	9 mm
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Степень загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,9 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	501 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,088 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

Воздействие на окружающую среду

Раскрытие информации об экологической деятельности

[Экологический профиль продукта](#)

Use Better

Материалы и упаковка

Упаковка с картонной переработкой

Нет

Упаковка без пластика

Да

Номер SCIP

28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3

Регламент RoHS, Китай

[Декларация RoHS Китая](#)


Use Again

Повторная сборка и повторное производство

Профиль цикличности

[Информация о конце срока службы](#)

WEEE

 Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора

Возврат

№