

Модуль для установки контактов - HC-M-02-AT-M-10 - 1417389

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль для установки контактов, Полюсов: 2, Штифт, С осевыми винт. зажимами, 1000 В, 40 А, 2,5 мм² ... 10 мм², Применение: Мощность

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 STK
Минимальный объем заказа	2 STK
GTIN	 4 055626 112695
GTIN	4055626112695
Вес/шт. (без упаковки)	26,400 g

Технические данные

Размеры

Высота	34,7 мм
Ширина	34,2 мм
Длина	14,6 мм

Электрические характеристики

Указание	Для корпусов HEAVYCON типа HC-B6 до B48 требуется стопорная рама Snap-in, аксиальный разъем для торцового шестигранного ключа 2 мм
Расчетное напряжение (III/3)	1000 В
Расчетный ток	40 А
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Вид при установке	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Модуль для установки контактов - HC-M-02-AT-M-10 - 1417389

Технические данные

Механические характеристики

Сечение	2,5 мм² ... 10 мм² (Указанное сечение относится к геометрическому сечению используемого провода)
Сечение AWG	12 ... 10
Длина зачищенной части одной жилы	5 мм +1 (2,5...4 мм²)
	8 мм +1 (4 мм²)
	11 мм +1 (10 мм²)
Момент затяжки	1,5 Нм (2,5-4 мм²)
	2 Нм (6-8 мм²)

Общие сведения

Серия	HC-M-02
Цвет	светло-серый
Количество модулей	1
Способ подключения	С осевыми винт. зажимами
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Ag
Материал, держатель контакта	PC

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК / EN
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / CSA / одобрено UL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Модуль для установки контактов - HC-M-02-AT-M-10 - 1417389

Сертификаты

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
		мм²/AWG/kcmil	8
		Номинальный ток IN	45 A
		Номинальное напряжение UN	600 B

одобрено UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
		мм²/AWG/kcmil	8
		Номинальный ток IN	55 A
		Номинальное напряжение UN	600 B