


Технические характеристики продукта

Спецификации



дополнительные контакты НО+НЗ

VZ7

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое название устройства	VZ
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
уровень производительности	Высокая эффективность
Тип контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.
работа контакта	Запаздывающее замыкание 1 Н.В. Опережающий контакт сигнализации отключения 1 Н.З.
Совместимость продукта	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Слева Справа
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	12 А
[Ithe] условный тепловой ток в щите	10 А
Механическая износостойкость	100000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы DC-11 100000 циклы AC-15
соединения – клеммы	Винтовой зажим 2 кабель 0,75...1,5 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 mm ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
момент затяжки	0,7 Н·м - винтовой зажим
Высота	65 mm
Ширина	20 mm
Глубина	48,5 mm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Вес нетто	0,05 kg
-----------	---------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5
Сертификаты	GL CSA UL UKCA
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 conforming to IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	3,7 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,931 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

Да



Не Содержит Пвх



Продукт, Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует с исключениями
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации