



## Вспомогательные контакторы



Контакты		Цепь управления: переменное напряжение до 690 В		Цепь управления: постоянное напряжение до 440 В			
		Кат. № <sup>(1)</sup>	Кол. в уп.	Кат. № <sup>(1)</sup>	Кол. в уп.		
		Артикулы см. ниже		Артикулы см. ниже			
<b>Винтовые клеммы</b>							
4	0	0	0	RL4RA040T	5	RL4RD040T	10
3	1	0	0	RL4RA031T	5	RL4RD031T	10
2	2	0	0	RL4RA022T	5	RL4RD022T	10
0	4	0	0	RL4RA004T	5	RL4RD004T	10
1	1	1	1	RL4RA022G	5	RL4RD022G	10
<b>Кольцевые клеммы</b>							
4	0	0	0	RL4RA040R	5	RL4RD040R	10
3	1	0	0	RL4RA031R	5	RL4RD031R	10
2	2	0	0	RL4RA022R	5	RL4RD022R	10
0	4	0	0	RL4RA004R	5	RL4RD004R	10



## Зapasная катушка



<b>Винтовые клеммы</b>	LB1A	5	LB1D	5
<b>Кольцевые клеммы</b>	LR1A	5	LR1D	5

(1) Чтобы получить каталожный номер, замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления (см. стр. В.14).

## Дополнительные контакты

Мгновенные	Количество контактов	Контакты				Назначение	Время	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
Крепление спереди	<b>Винтовые клеммы</b>									
	1	1	0	0	0			BCLF10	104700	10
	1	0	1	0	0			BCLF01	104701	10
	1	0	0	1	0			BCLF10G	104702	10
	1	0	0	0	1			BCLF01G	104703	10
	<b>Кольцевые клеммы</b>									
1	1	0	0	0			BCRF10	108901	10	
1	0	1	0	0			BCRF01	108902	10	
Крепление сбоку	<b>Винтовые клеммы</b>									
	2	2	0	0	0			BRLL20	104704	10
	2	1	1	0	0			BRLL11	104705	10
	2	0	2	0	0			BRLL02	106622	10
<b>Пневматические таймеры</b>										
Крепление спереди	<b>Винтовые клеммы</b>									
	2	0	0	1	1	Задержка включения	0,1-30 с	BTLF30C	104709	10
	2	0	0	1	1	Задержка	1-60 с	BTLF60C	104710	10
	2	0	0	1	1	Задержка	0,1-30 с	BTLF30D	104711	10
	2	0	0	1	1	Задержка отключения	1-60 с	BTLF60D	104712	10
	<b>Кольцевые клеммы</b>									
	2	0	0	1	1	Задержка включения	0,1-30 с	BTRF30C	108903	10
	2	0	0	1	1	Задержка	1-60 с	BTRF60C	108904	10
	2	0	0	1	1	Задержка отключения	0,1-30 с	BTRF30D	108905	10
	2	0	0	1	1	Задержка отключения	1-60 с	BTRF60D	108906	10
Защитная уплотнительная крышка								BTLFX	113001	5

Дополнительные принадлежности

	Количество контактов	Контакты				Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
		•3   •4	•1   •2	•7   •8	•5   •6			
 Механическая блокировка	Механическая	-	-	-	-	BELA	104723	5
	Электромеханическая	2	0	2	-	BELA02	104724	5
 Механические защелки	Крепление спереди контактора	RL4RA..., RL4RD...				RMLF ♦ <sup>(1)</sup>	см. ниже	20
	(1) Чтобы получить каталожный номер, замените символ ♦ кодом, соответствующим напряжению и частоте цепи управления.							
		D	G	HC	J	N	U	Y
50 Гц		24, 32	42, 48		110, 115, 120, 127	220, 230, 240	380, 400, 415, 440, 480	500, 660/690
60 Гц		24, 32	48, 60		110, 115, 120, 127	208, 220, 240, 277	380, 400, 415, 440, 480	600
DC		24, 32, 36	42, 48	60, 72	110, 120, 125	220, 230, 240, 250	440	

Введение

A

B

C

D

E



F

G

H

I

J/X

	Используется с:	Тип	Цепь управления	Ue	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
 Ограничитель импульсов напряжения	Прямое подключение параллельно с выводами катушки, позволяющее одновременное использование с вспомогательными контактами.						
	RL4RA...	R/C	AC	12 В ... 48 В	BSLR2G	104713	10
	RL4RA...	R/C	AC	50 В ... 127 В	BSLR2K	104714	10
	RL4RA...	R/C	AC	130 В ... 250 В	BSLR2R	104715	10
	RL4RD...	Диод	DC	12 В ... 600 В	BSLDZ	104719	10
	RL4RA..., RL4RD...	Варистор	AC / DC	24 В ... 48 В	BSLV3G	104720	10
	RL4RA..., RL4RD...	Варистор	AC / DC	50 В ... 127 В	BSLV3K	104721	10
	RL4RA..., RL4RD...	Варистор	AC / DC	130 В ... 250 В	BSLV3R	104722	10
RL4RA..., RL4RD...	Варистор	AC / DC	277 В ... 500 В	BSLV3U	110836	10	
 Маркировка	Используется с:				Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
	RL4RA..., RL4RD... RL4RA..., RL4RD...	Наборы этикеток (10 листов по 260 этикеток) Маркировочная пластина. Втычные маркировочные пластины (50 шт. в упаковке)			EAT 260 SPR	100548 100549	1 1
 Электронный таймер	Используется с:	Цепь управления	Назначение	Время	Кат. №	Артикул	Кол. в уп.
	Прямое подключение параллельно с выводами катушки, позволяющее одновременное использование с вспомогательными контактами.						
	RL4...	24-250 В AC/DC	Задержка включения	0,1-2 с	BETL02C	113602	5
	RL4...	24-250 В AC/DC	Задержка включения	1,5-45 с	BETL45C	113603	5
	RL4...	24-250 В AC/DC	Задержка включения	0,1-2 с	BETL02D	113604	5
RL4...	24-250 В AC/DC	Задержка включения	1,5-45 с	BETL45D	113605	5	

Перечень артикулов, см. главу X, стр. X.3

