

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дифференциальный автоматический выключатель DPN N vigi 6кА 16А с 30ма

19665

⚠ Снято с производства: 21 сент. 2018 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

| | |
|---|--|
| Применение Выключателя | Распределение |
| Серия | Multi 9 |
| Тип Продукта | Автоматический выключатель утечки на землю |
| Наименование Продукта | DPN Vigi |
| Краткое Название Устройства | DPN N Vigi |
| Описание Полюсов | 1P + N |
| Положение Нейтрали | Слева |
| Номинальный Ток | 16 А в 30 °С |
| Тип Сети | Переменный ток |
| Технология Расцепителя | Термомагнитный |
| Обозначение Кривой | C |
| Чувствительность По Току Утечки | 30 мА |
| Задержка Срабатывания Защиты От Тока Утечек | Мгновенный |
| Тип | Тип АС |
| Отключающая Способность | 6000 А Icp в 240 В Переменный ток в соответствии с EN 60898 6 kA Icp в 240 В Переменный ток в соответствии с EN 61009 |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Место Устройства В Сети | Отходящий |
| [Ue] Номинальное Рабочее Напряжение | 230 В Переменный ток |
| Предел Электромагнитного Отключения | 5...10 x In |
| Индикатор Положения Контакта | Да |
| Тип Управления | Рычаг управления |
| Индикатор Наличия Напряжения | Индикация ВКЛ/ОТКЛ |
| Способ Монтажа | DIN-рейка |
| Шаг 9 Мм | 4 |
| Вес Нетто | 0,19 kg |
| Механическая Износостойкость | 20000 циклы |
| Электрическая Износостойкость | 20000 циклы в соответствии с МЭК 61009 |
| Соединения – Клеммы | Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 10 мм ² гибкий Клеммы туннельного типа1 кабель (-и) 16 мм ² жесткий |

Защита От Замыкания На Землю Интегрированный

Условия эксплуатации

| | |
|--|----------------------|
| Стандарты | EN 61009 EN 60898 |
| Подготовка К Работе В Тропических Условиях | 2 |
| Относительная Влажность | 95 % в 55 °C |

Тип упаковки

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,5 cm |
| Package 1 Width | 4 cm |
| Package 1 Length | 9 cm |
| Package 1 Weight | 0,213 kg |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|-----------|
| Гарантия | 18 months |
|----------|-----------|
