

Корпус - HC-B 10-SMLD-52/O2M20 - 1604750

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус HEAVYCON B10, с двумя защелками, высота 52 мм, с опорами 2 x M20 и защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 881504
GTIN	4017918881504
Вес/шт. (без упаковки)	262,000 g

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	52 мм
Длина	93 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Отвод кабеля	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M20

Корпус - HC-B 10-SMLD-52/O2M20 - 1604750

Технические данные

Общие сведения

Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	Полиамид

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Сертификаты

Сертификаты

Корпус - HC-B 10-SMLD-52/O2M20 - 1604750

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Принадлежности

Принадлежности

Переходник

Переходник - ENLAR-M-KV-M20/M25 - 1647666



Переходник M20/M25, с уплотнительным кольцом

Редуцир. переходник

Редукционный переходник - REDUC-M-KV-M20/M16 - 1647611



Переходник M20/M16, с уплотнительным кольцом

Резьбовой колпачок

Заглушки - HC-M-BS-M20 - 1645846



Металлическая заглушка, типоразмер: M20

Корпус - HC-B 10-SMLD-52/O2M20 - 1604750

Принадлежности

Резьба по всей длине

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: серебристо-серый RAL 7001

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-PNES-BK - 1411133



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: Полиамид 6, Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, Экранирование: нет, Резьба соединительной части: M20, Цвет: серебристый

Кабельный ввод - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



Металлический резьбовой соединительный элемент, выдерживает давление до 5 бар, длина резьбовой части: 6 мм, диаметр кабеля: 11 - 16 мм, SW 27, резьба: M20

Кабельный ввод - G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - 1411189



Кабельный ввод, Материал резьбового соединения: латунь, никелированный, Наружный диаметр кабеля 9 мм ... 13 мм, Экранирование: есть, Резьба соединительной части: M20, Цвет: серебристый

Корпус - HC-B 10-SMLD-52/O2M20 - 1604750

Принадлежности

Кабельный ввод - HC-M-KV-Z-M20 - 1646146



Металлический резьбовой крепежный элемент с зажимом для снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 6 мм, диапазон плотности кабеля: 7,5-15 мм, клеммный диапазон: 11-17 мм, SW 24, винтовое крепление: M20

Кабельный ввод - HC-M-KV-T-M20 - 1646188



Металлический резьбовой крепежный элемент с приспособлением для защиты от зарегиба кабеля и снятия растягивающего усилия, длина резьбы: 6 мм, диапазон плотности кабеля: 7,5 - 15 мм, клеммный диапазон: 10 - 16 мм, SW 24, винтовое крепление: M20