

Технические характеристики продукта

Спецификации



Сигнальная лампа 22 мм 230В желтая

XB7EV75P

Основные характеристики

Серия	Harmony XB7
Тип Продукта	Сигнальная лампа
Краткое Название Устройства	XB7
Монтажный Диаметр	22 mm
Минимальная Партия Для Продажи	10
Доп. Информация Для Толкателя	С обычным объективом
Источник Света	Лампа накаливания
Комплектация Изделия	Моноблочный продукт

Дополнительные характеристики

Высота	29 mm
Ширина	29 mm
Глубина	54 mm
Описание Зажимов Iso N°1	(X1-X2)PL
Вес Нетто	0,02 kg
Категория Перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Монтаж Устройства	Крепежное отверстие - диаметр: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 в соответствии с IEC 60947-5-1
Фикс. Центр.	>= 30 x 40 mm (Панель поддержки) металл - толщина: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (Панель поддержки) пластик - толщина: 2...6 mm
Способ Установки	Крепежная гайка под головкой: 2...2,4 Н·м
Форма Головки Сигнального Блока	Круглая
Цвет Толкателя Или Линзы	Желтый
Соединения – Клеммы	Разъемы Faston, присоединительный размер: 6,35 x 0,8 mm в соответствии с IEC 60947-1 Вилочные наконечники, присоединительный размер: 6,5 mm в соответствии с IEC 60947-1 Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
Момент Затяжки	0,8...1,2 Н·м в соответствии с IEC 60947-1
Форма Головки Винта	Пересечение совместим с JIS No 1 отвертка Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	250 мВ (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Тип Сигнализации	Постоянный
Цоколь Лампы	BA 9s
Питание Блока Световой Сигнализации	Прямо через резистор <2,6 W 130 V
[Us] Номинальное Напряжение Питания	230 В переменный ток в 50/60 Гц
Пределы Напряжения Питания	195...264 мВ переменный ток
Срок Службы	2000 h при номинальном напряжении и 25 °C
Код Совместимости	XB7

Условия эксплуатации

Защитное Исполнение	TH
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C
Температура Окружающей Среды	-25...55 °C
Степень Защиты Ip	IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP54 в соответствии с IEC 60529 (лицевая панель)
Степень Защиты Nema	NEMA 12
Стандарты	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Виброустойчивость	5 gn (частота= 2...500 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
Электромагнитная Совместимость	Излучаемое электромагнитное поле Класс B conforming to IEC 55011

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	20,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	201,000 g
Unit Type Of Package 3	S01
Number Of Units In Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,300 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee


На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions



e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.


Технические
характеристики
продукта

XB7EV75P

Faston Clip Connection




“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram



(1) bulb BA 9s