

HSSV-ZE



TECHNISCHE DATEN
Kombinierte-Steck-Schnell-Well Schlauch-Kabel-Verschraubung
Temperaturbereich -25°C bis +100°C
Schutzart IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- cadmiumfrei
- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Kombinierte Steck-Schnell-Kabel-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung mit Zugentlastung.
Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

HINWEISE

- Anschlussgewinde:
metrisch nach EN 60423
Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Nennweite	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz
				Art.-Nr.	Art.-Nr.
M16 x 1,50	10,0	7,5	50	903459	903466
M16 x 1,50	12,0	7,5	50	903460	903467
M20 x 1,50	17,0	8,5	50	903461	903468
M25 x 1,50	23,0	10,5	50	903462	903469
M32 x 1,50	29,0	10,5	25	903463	903470