

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дополнительный контакт

GV7AE11

! Снято с производства: 20 июл. 2022 г.

! Снято с производства

Основные характеристики

Серия	TeSys
Краткое Название Устройства	GV7AE
Тип Продукта	Блок вспомогательных контактов
Область Применения	Сигнализация
Совместимость Серий Продукта	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Вспомогательные Контакты	1 переключающ.
Тип Вспомогательных Контактв	Standard contacts
Работа Вспом. Контактв	Мгновенный
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Воздухе	6 A в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	<= 690 V Переменный ток 50/60 Гц <= 250 V Постоянный ток
[Ie] Номинальный Рабочий Ток	6 A AC-12 Ue: <= 690 V в соответствии с IEC 60947-5-1 6 A AC-15 Ue: <= 48 В в соответствии с IEC 60947-5-1 5 A AC-15 Ue: 110...127 В в соответствии с IEC 60947-5-1 4 A AC-15 Ue: 230...240 В в соответствии с IEC 60947-5-1 3 A AC-15 Ue: 380...440 В в соответствии с IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 Ue: 660...690 В в соответствии с IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 Ue: <= 48 В в соответствии с IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 Ue: 110 В в соответствии с IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 Ue: 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1 1 A DC-14 Ue: <= 24 V в соответствии с IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 Ue: 48 В в соответствии с IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 Ue: 110 В в соответствии с IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 Ue: 250 В в соответствии с IEC 60947-5-1
Минимальный Коммутируемый Ток	5 mA
Минимальное Коммутируемое Напряжение	17 мВ

Дополнительные характеристики

[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	690 мВ в соответствии с IEC 60947-1
Тип Защиты	Предохранитель gG 10 A максимум Автом. выкл. GB2CB... 10 A максимум
Механическая Износостойкость	50000 циклы
Место Монтажа	Inside the circuit breaker

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить определением.

Соединения – Клеммы	Клеммные блоки с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1,5 mm²гибкий с кабельным наконечником Клеммные блоки с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1,5 mm²гибкий без наконечника Клеммные блоки с винтовыми зажимами 1 кабель (-и) 1,5 mm²жесткий
Вес Нетто	0,015 kg

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртуты

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации