

Технические характеристики продукта

Спецификации



ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ EASYPACT TVS TVS 0,4...0,63А

LRE04

Основные характеристики

Серия	Easy TeSys
Серия	Easy TeSys Protect
Тип Продукта	Дифференциальное тепловое реле перегрузки
Краткое Название Устройства	LRE
Область Применения	Защита двигателя
Чувствительность К Обрыву Фазы	Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0 в соответствии с IEC 60947-4-1
Цвет	Серый (RAL 7011)

Дополнительные характеристики

Совместимость Продукта	LC1E06...38
Тип Сети	Переменный ток
Частота Сети	50...60 Гц
Монтажная Опора	Под контактором Монтаж на панель, со специальными принадлежностями Рейка, со специальными принадлежностями
Класс Тепловой Перегрузки	Класс 10A в соответствии с IEC 60947-4-1
Внешняя Сигнальная Лампа (Опция)	Индикатор срабатывания устройства
Диапазон Уставок Тепловой Защиты	0,4...0,63 А
Уставка Срабатывания	1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1
Механическая Стойкость	Удары: 6 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-7 Вибрации: 3 Gn в соответствии с IEC 60068-2-6
Вспомогательные Контакты	1 H.O. + 1 H.Z.
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Воздухе	5 A для цепь сигнализации
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	<= 690 V Переменный ток
Соответствующий Номинал Предохранителя	2 A gG for Силовая цепь 1 A aM for Силовая цепь 5 A gG for цепь сигнализации
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	690 миля в соответствии с IEC 60947-4-1
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	6 кВ
Локальная Индикация	Индикатор срабатывания
Тип Управления	Кнопка Красный стоп: Кнопка Зеленый сброс:
Температурная Компенсация	-20...60 °C

Соединения – Клеммы	Силовая цепь: винтовой зажим 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Силовая цепь: винтовой зажим 1 1...4 mm ² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Силовая цепь: винтовой зажим 1 1...6 mm ² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника Цель сигнализации: винтовой зажим 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: гибкий Без наконечника Цель сигнализации: винтовой зажим 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: гибкий С кабельным наконечником Цель сигнализации: винтовой зажим 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: жесткий кабель Без наконечника
Recommended Tightening Torque	Силовая цепь: 1,7 Н·м - винтовой зажим Цель сигнализации: 1,7 Н·м - винтовой зажим
Высота	44,5 mm
Ширина	45 mm
Глубина	70 mm
Вес Нетто	0,13 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Сертификаты	EAC
Задищное Исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Температура Окружающей Среды	-20...60 °C без ухудшения рабочих характеристик в соответствии с IEC 60947-4-1 -20...70 °C с ухудшением рабочих характеристик
Температура Окружающей Среды При Хранении	-60...80 °C
Огнестойкость	850 °C в соответствии с IEC 60068-2-1
Электрическая Прочность Изоляции	6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
Электромагнитная Совместимость	Способность выдерживать импульсные перенапряжения: 6 кВ в соответствии с IEC 60801-5

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	142 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	33
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,064 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия

18 months

Устойчивое развитие



Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Ртути

Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует с исключениями

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)