










AUXIL. SWITCH, TRANSVERSE 1NO + 1NC, F.
CIRCUIT-BREAKER, SIZE S00,S0,S2,S3



Общие технические данные:		
Фирменное название продукта		SIRIUS
Наименование продукта		вспомогательный выключатель с лицевой стороны с поперечным расположением
Исполнение продукта		вспомогательный выключатель с поперечным расположением
Габаритные размеры автоматического выключателя		S00, S0, S2, S3
Степень защиты IP с лицевой стороны		IP20
Температура окружающей среды		
• во время хранения	°C	-50 ... +80
• во время эксплуатации	°C	-20 ... +60
Вспомогательный контур:		
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		1

Количество переключающих контактов вспомогательных контактов включающийся без выдержки времени		0
Рабочий ток		
<ul style="list-style-type: none"> вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> при AC-12 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 230 В максимальное при AC-15 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 230 В при DC-13 <ul style="list-style-type: none"> при 24 В при 48 В при 60 В 	A A A A A A A A	2,5 2,5 10 2 0,5 1 0,3 0,15
Монтаж/ крепление/ размеры:		
Вид крепления		Крепление штырями
Ширина	mm	45
Высота	mm	12
Глубина	mm	17
Подсоединения/ клеммы:		
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления		винтовой зажим
Вид подключаемых поперечных сечений проводов <ul style="list-style-type: none"> для вспомогательных контактов <ul style="list-style-type: none"> однопроводный тонкопроволочный с обработкой концов жил при проводах AWG для вспомогательных контактов 		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²) 2x (18 ... 14)
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:		
Сертификат соответствия		CE / UL / CSA / CCC

General Product Approval			Test Certificates	Shipping Approval	
 CCC	 CSA	 UL	spezielle Prüfbescheinigungen n	 BUREAU VERITAS	 DNV
Shipping Approval			other		
 GL	 LRS	 RMRS	Bestätigungen	Umweltbestätigung	 VDE

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1901-1E>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV1901-1E>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1901-1E&lang=en

последнее изменение:

18.12.2016