

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Проходные клеммы, Тип подключения: Пружинный зажим, Сечение: 0,08 мм² - 1,5 мм², AWG: 28 - 16, Ширина: 4,2 мм, Цвет: оранжевый, Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

На рисунке показана модель ST 1,5, цвет серый

Характеристики товаров

- ✓ Компактная конструкция и фронтальный разъем обеспечивают возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства
- ✓ Сплошной двойной функциональный канал обеспечивает возможность быстрого разветвления цепей и установки принадлежностей для тестирования
- ✓ Большой корпус позволяет подключать провода номинального поперечного сечения с кабельными наконечниками и пластиковыми фланцами



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 017918 599454
GTIN	4017918599454
Вес/шт. (без упаковки)	5,000 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	1,5 мм ²
Цвет	оранжевый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Технические данные

Общие сведения

Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	17,5 А (для кабеля сечением 1,5 мм ²)
Номинальный ток I _N	17,5 А
Номинальное напряжение U _N	500 В
Открытая боковая стенка	Да

Размеры

Ширина	4,2 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Длина	48,5 мм
Высота NS 35/7,5	36,5 мм
Высота NS 35/15	44 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Пружинный зажим
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	28
Сечение провода AWG макс.	16
Сечение гибкого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	28
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	16
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	0,5 мм ²
Подключение согласно стандарту	МЭК/EN 60079-7
Сечение жесткого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	28
Сечение провода AWG макс.	16
Сечение гибкого проводника мин.	0,08 мм ²

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Длина снятия изоляции	10 мм
Калиберная пробка	A1

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / BV / KR / NK / IECCE CB Scheme / EAC / EAC / DNV GL / DNV GL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14	
Номинальный ток IN	15 A	15 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14	
Номинальный ток IN	15 A	15 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40009031
мм²/AWG/kcmil	1.5		
Номинальный ток IN	17,5 A		
Номинальное напряжение UN	500 B		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14	
Номинальный ток IN	15 A	15 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Сертификаты

LR		http://www.lr.org/en	04/20034
----	---	---	----------

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	13403/B0 BV
----	---	---	-------------

KR		http://www.krs.co.kr/eng/main/main.aspx	HMB17372-EL002
----	---	---	----------------

NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	09 ME 140
----	---	---	-----------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-51360
мм²/AWG/kcmil		1.5	
Номинальное напряжение UN		500 B	

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

DNV GL	https://www.dnvgl.de/	E-13345 (E-9232)
--------	---	------------------

DNV GL	https://www.dnvgl.de/	TAE00001CS
--------	---	------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Приспособления для монтажа - ST-IL - 3039900

Наклейка для клемм ST



Отвертка

Отвертка - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Перемычка

Перемычка - FBS 2-4 - 3030116



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 3-4 - 3030129



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBS 4-4 - 3030132



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Перемычка - FBS 5-4 - 3030145



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 10-4 - 3030158



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBS 20-4 - 3030352



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 20, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-4 BU - 3030117



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий

Перемычка - FBS 3-4 BU - 3030130



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: синий

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Перемычка - FBS 4-4 BU - 3030133



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: синий

Перемычка - FBS 5-4 BU - 3030146



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: синий

Перемычка - FBS 10-4 BU - 3036851



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: синий

Перемычка - FBS 20-4 BU - 3030353



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 20, Цвет: синий

Перемычка - FBS 2-4 GY - 3030118



Перемычка, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Переключатель - FBS 3-4 GY - 3030131



Переключатель, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Переключатель - FBS 4-4 GY - 3030134



Переключатель, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый

Переключатель - FBS 5-4 GY - 3030147



Переключатель, Размер шага: 4,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: серый

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Изоляционная втулка - ISH 1,5/0,2 - 3206131



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - ISH 1,5/0,5 - 3031034



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Концевая крышка

Концевая крышка - D-ST 2,5 - 3030417



Концевая крышка, Длина: 48,6 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 29,1 мм, Цвет: серый

Концевая крышка - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Концевая крышка, Длина: 48,6 мм, Ширина: 0,8 мм, Высота: 29 мм, Цвет: оранжевый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотянутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Разделительная пластина

Разделительная пластина - ATP-ST 4 - 3030721



Разделительная пластина, Длина: 59,8 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Проставка - DP PS-4 - 3036712



Проставка, Длина: 22,4 мм, Ширина: 4,2 мм, Высота: 29 мм, Полюсов: 1, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Штекерный переходник - RPS - 0201647



Штекерный переходник, Цвет: серый

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый

Тестовый штекер - PS-4 - 3030970



Тестовый штекер, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4 - 3030925



Контрольный адаптер на 4 мм, для любых клемм с шагом от 4,2 мм до 8,2 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 10,5 мм

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 4 - 0818111



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 4 - 0828732



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 10,5 мм

Плоские планки Zack - ZBF 4:UNBEDRUCKT - 0808587



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 5,2 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 4 - 0818166



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 5,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 4 - 0828742



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,4 x 4,7 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Крышка с предупредительным значком - WST 1,5 - 3030958



Крышка с предупредительным значком, Полоса, желтый, с маркировкой, Тип монтажа: Вставка, Размер маркировочного поля: 4,25 x 3,55 мм

Планка Zack - ZB 4 CUS - 0824951



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0805739



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0805807



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 4 CUS - 0824573



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 10,5 мм

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 4 CUS - 0829588



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 10,5 мм

Плоские планки Zack - ZBF 4 CUS - 0825023



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 5,2 мм

Плоские планки Zack - ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808626



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 5,2 мм

Плоские планки Zack - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, Размер маркировочного поля: 4,2 x 5,2 мм

Плоские планки Zack - ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810818



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 2-20, 22-40, и т.д. до 82-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 4,15 мм

Проходные клеммы - ST 1,5 OG - 3037012

Принадлежности

Плоские планки Zack - ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810850



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 4,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 4 CUS - 0824630



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,6 x 5,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 4 CUS - 0829651



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Размер маркировочного поля: 3,4 x 4,7 мм