

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клеммный модуль для установки предохранителя с световым индикатором, для монтажа на NS 35, для защитных автоматов, ширина клеммы: 8,2 мм, цвет: черный

На рисунке показана модель ST 4-/C-LED 24

Характеристики товаров

- ✓ В предохранительные клеммы ST 4-FSI/C можно установить плоские предохранители (по ISO/DIS 8820/DIN 72581-3) или, по выбору, тепловые автоматические выключатели TCP .../DC32V с тепловым расцепителем
- ✓ Модели со световым индикатором, который загорается при перегорании предохранителя

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
GTIN	 4 017918 890452
GTIN	4017918890452
Вес/шт. (без упаковки)	21,130 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Тип монтажа	NS 35/7,5
Цвет	черный
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Электрические данные

Предохранитель	C
Тип предохранителя	Плоский

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Технические данные

Электрические данные

Степень загрязнения	3
Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток при одиночном расположении	30 A
Напряжение, индикатор	12 В DC
Ток, индикатор	2 mA

Размеры

Ширина	8,2 мм
Высота NS 35/7,5	43,5 мм
Высота NS 35/15	51 мм

Параметры подключения


Сечение жесткого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	6 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	4 мм ²
Сечение провода AWG мин.	28
Сечение провода AWG макс.	10
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	4 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, мин.	0,5 мм ²
2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-AEH, макс.	1 мм ²
Тип подключения	Пружинный зажим
Калиберная пробка	A4

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Чертежи

Электрическая схема



Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GL / RS / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
	B	C	
мм²/AWG/kcmil	28-10	28-10	

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Сертификаты

	B	C
Номинальный ток IN	10 A	10 A
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B

UL Recognized				http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C			
мм²/AWG/kcmil	28-10	28-10			
Номинальный ток IN	30 A	30 A			
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B			

cUL Recognized			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
мм²/AWG/kcmil		28-10		
Номинальный ток IN		30 A		
Номинальное напряжение UN		300 B		

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	5937008 HH
----	---	---	------------

RS		http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php	11.04057.250
----	---	---	--------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Приспособления для монтажа - ST-IL - 3039900

Наклейка для клемм ST



Отвертка

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Отвертка - ST-BW - 1207608



Инструмент для затягивания/отжима, для пружинных клемм 2,5 - 4,0 мм²

Перемычка

Перемычка - FBS 2-8 - 3030284



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 3-8 - 3030297



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 22,9 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBS 4-8 - 3030307



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 31,1 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBS 5-8 - 3030310



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 39,3 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 6-8 - 3032470



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 47,5 мм, Полюсов: 6, Цвет: красный

Перемычка - FBS 10-8 - 3030323



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 3 мм, Ширина: 80,3 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-8 CT - 3033830



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Длина: 29,6 мм, Ширина: 14,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: оранжевый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-8 CT - 3033831



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 4-8 CT - 3033832



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 10-8 CT - 3033833



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: оранжевый

Перемычка - FBS 2-8 BU - 3032567



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий

Перемычка - FBS 3-8 BU - 3032570



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: синий

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBS 4-8 BU - 3032583



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: синий

Перемычка - FBS 5-8 BU - 3032596



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: синий

Перемычка - FBS 6-8 BU - 3032677



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 6, Цвет: синий

Перемычка - FBS 10-8 BU - 3032606



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: синий

Перемычка - FBS 2-8 GY - 3032621



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-8 GY - 3032622



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Перемычка - FBS 4-8 GY - 3032635



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый

Перемычка - FBS 5-8 GY - 3032648



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: серый

Перемычка - FBS 6-8 GY - 3032664



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 6, Цвет: серый

Перемычка - FBS 10-8 GY - 3032651



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBSR 2-8 - 3033808



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 3-8 - 3001597



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 4-8 - 3000585



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 5-8 - 3033809



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 10-8 - 3001599



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Перемычка - FBSR 16-8 - 3033816



Перемычка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/6/11/14-8 - 3033822



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 6, 11, 14, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/6/11/16-8 - 3033820



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 6, 11, 16, Цвет: красный

Перемычка - FBSR 1/7/13/16-8 - 3033821



Перемычка, переходной, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 16, Расположение полюсов: 1, 7, 13, 16, Цвет: красный

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Изоляционная втулка - ISH 4/0,5 - 3002885



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - ISH 4/1,0 - 3002898



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Короткозамыкающий штекер

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 2-8 - 3033802



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 3-8 - 3033803



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Короткозамыкающая вилка - FBSRH 4-8 - 3033804



Короткозамыкающая вилка, Размер шага: 8,2 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый

Тестовый штекер - PS-6 - 3030996



Тестовый штекер, Цвет: красный

Тестовый штекер - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Тестовый штекер, Цвет: красный

Гнездо для щупа тестера

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BU - 3032729



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX OG - 3034455



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX YE - 3032745



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX RD - 3032732



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GN - 3032758



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BK - 3032774



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Адаптер тестера - PAI-4-FIX GY - 3032790



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX VT - 3032761



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX BN - 3032787



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAI-4-FIX WH - 3032797



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 8,2 мм

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Адаптер тестера, Цвет: серый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Адаптер тестера, Цвет: черный

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Адаптер тестера, Цвет: красный

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX BU - 3032798



Адаптер тестера, Цвет: синий

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX YE - 3032799



Адаптер тестера, Цвет: желтый

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX GN - 3032801



Адаптер тестера, Цвет: зеленый

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Адаптер тестера - PAIS-4-FIX VT - 3032802



Адаптер тестера, Цвет: фиолетовый

Маркировка для клемм, без надписей

Планка Zack - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 - 0818072



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 - 0828740



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Плоские планки Zack - ZBF 8:UNBEDRUCKT - 0808781



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 8,15 мм

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8 - 0818137



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Плоттер, THERMOMARK CARD, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 5,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 8 - 0828748



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,4 x 4,7 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 8 CUS - 0825011



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 8 CUS - 0824597



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 10,5 мм

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Планка Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 491-500, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Планка Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Маркировка для клеммных модулей - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: Плоттер, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 10,5 x 8,15 мм

Плоские планки Zack - ZBF 8 CUS - 0825030



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 8,15 мм

Плоские планки Zack - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 101-110, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 8,15 мм

Клеммы для установки предохранителей - ST 4-FSI/C-LED 12 - 3036495

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 8 CUS - 0824654



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,6 x 5,1 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 8 CUS - 0829672



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Размер маркировочного поля: 7,4 x 4,7 мм