

Маркер для кабелей - WMT 3,5 (15X5)R - 0817222

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Тип монтажа: Нанизывание, Диаметр кабеля: 2-3,5 мм, Размер маркировочного поля: 15 x 5 мм

Характеристики товаров

- ✓ Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
- ✓ Поставка для проводников с разными диаметрами
- ✓ Специальная геометрия отверстий обеспечивает прочное осевое крепление
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все проводниковые маркеры по вашему выбору
- ✓ Возможность нанесения индивидуальной маркировки и простота использования
- ✓ Изготовлена из качественной полиэфирной пленки
- ✓ Специальная упаковка защищает проводниковые маркеры от влияний внешней среды, пыли и грязи
- ✓ Маркируемый провод протягивается через два отверстия в маркировочном элементе и монтируется необходимым образом

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 046356 125697
GTIN	4046356125697
Вес/шт. (без упаковки)	620,000 g

Технические данные

Размеры

Длина (b)	31,4 мм
Ширина (a)	5 мм
Диаметр кабеля	2 мм ... 3,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения	23 °C / 50 % относительной влажности воздуха.

Общие сведения

Маркер для кабелей - WMT 3,5 (15X5)R - 0817222

Технические данные

Общие сведения

Цвет	белый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Полиэфир
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	4000
Количество отдельных табличек в ряд	3
Печатные свойства	Термопечать
Устройство	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Красящая лента	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание проведено
Спецификация испытания на атмосферостойкость	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания (часы)	96 ч
Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания	96 ч
Результат испытания в атмосфере солевого тумана	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO ₂	DIN 50018:2013-05
Климатические классы	АНТ 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат	Испытание проведено
Толщина пленки	175 мкм
Тип монтажа, маркировка	Нанизывание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401

Маркер для кабелей - WMT 3,5 (15X5)R - 0817222

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Принадлежности

Принадлежности

Красящая лента

Красящая лента - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384

