

Технические характеристики продукта

Спецификации



КОРПУС КНОПОЧНОГО ПОСТА 3 ОТВЕРСТИЕ

XALD03

Основные характеристики

Серия	Harmony XALD
Тип Продукта	Пустой кнопочный пост
Краткое Название Устройства	XALD
Назначение Продукта	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество Вырезов	3 выреза
Цвет Основания Корпуса	Светло-серый (RAL 7035)
Цвет Крышки	Темно-серый (RAL 7016)
Материал	Поликарбонат
Кабельный Ввод	2 удаляемых заглушки кабельного ввода, зажимная способность: 14 mm 2 удаляемых заглушки отверстий под кабельные сальники Pg 13 и ISO M20, зажимная способность: 12 mm
Степень Защиты Ip	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль Сборки	Для сборки заказчиком
Количество Горизонтальных Рядов	1
Кол-Во Вертикальных Рядов	3
Вес Нетто	0,238 kg
Стойкость К Мойке Под Высоким Давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж Блока	Монтаж на задней панели Монтаж на передней панели
Код Составы Электрической Части	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
Основная Группа	3 выреза
Группа Продуктов	Стандартный серый

Условия эксплуатации

Защитное Исполнение	TH
---------------------	----

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C
Температура Окружающей Среды	-40...70 °C
Категория Перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень Защиты Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Степень Ударостойкости Ik	IK03 conforming to IEC 62262
Стандарты	IEC 60947-1 CSA C22.2 № 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	13,700 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	222,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,134 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	68,924 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов



Не Содержит Ртут



Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)

Dimensions

