

Технические данные продукта NSYSQCR9050

Характеристики

2 трехрядные стандартные поперечные рейки 500



Описание

Серия	Spacial
Аксессуар / категория отдельной детали	Принадлежности для монтажа
Тип продукта или компонента	Quick cross rails
Применение устройства	Универсальный
Номинальные размеры шкафа	

Дополнительно

Совместимость серий продукта	Spacial Spacial SMX Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF
Место монтажа	В структуре шкафа Между поперечными рейками
Монтажная опора	Регулировочная рейка в шкафу SM
Состав устройства	2 поперечные рейки Фиксаторы
Количество в групповой упаковке	Комплект из 1 шт.
Материал	Сталь
Тип покрытия	Оцинкованный
Способ установки	Винтами Закреплены - в структуре расположения
Монтажное приспособление	Регулируем. с шагом 25 мм
Количество горизонтальных рядов	3
Максимальная нагрузка	120 kg
Высота	Номинальн. : 500 мм Полезный : 410 мм
Ширина	90 мм
Глубина	27 мм
Толщина	1.5 мм

Эксплуатационные характеристики

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

