

## КЛЕММНИК ПРОРЕЗ ПРОХОД 2,5ММ2 2ТЧК СЕРЫЙ



Референс	<b>AB1AA235U2GR</b>
Бренд	Schneider Electric
Описание	КЛЕММНИК ПРОРЕЗ ПРОХОД 2,5ММ2 2ТЧК СЕРЫЙ

## ETIM 6

ETIM CLASS **EC000897** Зажим клеммный проходной

Свойство (ETIMFEATURE)	Значение свойства (ETIMVALUE)	Ед. измерения (ETIMUNIT)
Высота (на мин. возможной высоте установки)	EF002523	50
Соединенные внутри уровни (между собой)	EF002661	false
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником	EF007339	-
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника	EF007341	MM <sup>2</sup>
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94	EF002521 V0	EV004429
Количество уровней	EF002659	-

Количество зажимов на 1 уровень	EF002660	-	-	-
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода	EF007337	2.5	мм <sup>2</sup>	EU570126
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода	EF007343	-	мм <sup>2</sup>	EU570126
Рабочая температура	EF002393	-40	°C	EU570073
Ширина/размер ячейки	EF002522	6	мм	EU570448
Способ монтажа	EF000003	DIN-рейка 35 мм	EV005503	-
Требуется торцевая пластина	EF002525	true	-	-
Тип электрич. соединения 1	EF002526	Соединение путем прорезания изоляции	EV003987	-
Тип электрич. соединения 2	EF002527	Соединение путем прорезания изоляции	EV003987	-
Материал изоляции корпуса	EF007543	Термопласт	EV000403	-
Позиция соединения	EF008219	Сбоку	EV001224	-
Номин. ток In	EF008250	24	A	EU570459
Проверено на взрывобезопасность по версии Ex e	EF008498	false	-	-
Номин. напряжение	EF000228	800	B	EU570079
Длина	EF001438	67	мм	EU570448
Цвет	EF000007	Серый	EV000270	-

# Сертификаты 1

Наименование	Тип	Действует с	До
TC RU C-FR.АИ96.В.00704	TP ТС/ЕАЭС	27.03.2015	26.03.2020

## Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм размер
PCE	1		1	шт.	3389110054996	1.55	2.90	0.53	дм.	0.01	кг.
CAR	3		100	шт.		1.55	2.90	0.53	дм.	1.36	кг.