

Технические характеристики продукта

Спецификации



Вспомогательный контакт OF/ SD/SDE/SDV NS630b-1600

29450

Основные характеристики

Тип Продукта	Вспомогательный контакт
Краткое Название Устройства	OF SD SDE SDV
Область Применения	Мониторинг остояния выключателя
Совместимость Серий Продукта	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact Compact NSX DC
Набор Вспомогательных Контактв	1 НО/НЗ

Дополнительные характеристики

Тип Аварии	Общая электрическая неисправность
Локальная Индикация	ОТКЛ/ВКЛ: индикация ВКЛ/ОТКЛ Индикатор срабатывания устройства: индикатор срабатывания Повреждение в электрической цепи: аварийное срабатывание
Тип Вспомогательных Контактв	Стандартный
Исполнение Монтажа	Защелкивающийся
[Ith] Условный Тепловой Ток На Открытом Возду	5 А
Breaking Capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 4 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц DC-12: 6 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток
Минимальная Нагрузка	100 мА в 24 В Постоянный ток

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Клеммный Блок	Пружинные 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Категория: Аксессуар/Отдельная Деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	16,900 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	177,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,785 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

✓

Не Содержит Пвх

✓

Продукт С Пластиковыми Детальями,
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

