

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - 2869634

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: светло-серый, Ширина: 6,2 мм, Высота: 101,2 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Характеристики товаров

- ✓ Изделие входит в семейство ME MAX
- ✓ Простота монтажа
- ✓ В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 STK
GTIN	 4 017918 975135
GTIN	4017918975135
Вес/шт. (без упаковки)	40,450 g

Технические данные

Размеры

Длина	93,1 мм
Ширина	6,2 мм
Высота	101,2 мм

Общие сведения

Серия изделий	ME MAX 6,2 SC TBUS
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Полюсов	8

Характеристики клемм

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - 2869634

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	12

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - 2869634

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / одобрено UL / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	
Номинальный ток IN	8 A	8 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

одобрено UL		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	D	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	
Номинальный ток IN	8 A	8 A	
Номинальное напряжение UN	300 B	300 B	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	---	---

Принадлежности

Принадлежности

Овертка

Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SC-TBUS 4-4 KMGY - 2869634

Принадлежности

Отвертка - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Инструмент для затягивания винтовых клемм / отжима пружин клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от соскальзывания руки

Маркер для нанесения маркировки

Маркер - X-PEN 0,35 - 0811228



Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм

Маркировка для клемм, без надписей

Плоские планки Zack - ZBF 6:UNBEDRUCKT - 0808710



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 6,15 мм

Другие товары

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - 2969401



Шинные соединители на DIN-рейке для мостового соединения потенциалов расположенных рядом приборов.