

Технические характеристики продукта

Спецификации



Главный аварийный 3р выключатель-разъединитель 20А

VCFN25GE

Основные характеристики

Серия	TeSys
Наименование продукта	TeSys Mini-VARIO
Краткое название устройства	VCFN
Тип продукта	Выключатель-разъединитель аварийного останова
уровень производительности	Стандарт
Описание полюсов	3P
Тип управления	Поворотная рукоятка
Цвет рукоятки	Красный
Цвет передней панели рукоятки	Желтый
блокировка поворотной рукоятки навесными замками	1 - 3 навесных замка 4...8 mm

Дополнительные характеристики

Маркировка	0 - 1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 В Переменный ток
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	8 кВ
[Ithe] условный тепловой ток в щите	20 А
[Ie] номинальный рабочий ток	14,5 А (AC-23A) в 400 В
номинальная рабочая мощность, Вт	7,5 kW в 400 В (AC-23) 5,5 kW в 400 В (AC-3)
Повторно-кратковременный режим, класс	30
Making capacity (I Rms)	250 А в 400 В AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	150 А в 400 В продолжительность: 1 с
номинальный условный ток короткого замыкания	10 kA в 400 В
Гарантированное отключение	Да
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60595-2-1
handle front plate dimension	60 x 60 mm
Высота	131 mm
Ширина	82,5 mm
Глубина	106 mm
Вес нетто	0,512 kg

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-4-1
Защитное исполнение	TC
Механическая стойкость	Вибрации 10...150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 ms (30 г (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Package 1 Weight	350,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,689 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	112
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	51,024 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует с исключениями

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

Отсутствие особых требований по утилизации