


Технические характеристики продукта

Спецификации



КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5MM2 3ТЧК СИНИЙ

NSYTRR23BL

Основные характеристики

Серия	Lineryg
Наименование Продукта	Lineryg TR
Тип Продукта	Клеммная коробка
Краткое Название Устройства	TRR
Категория - Аксессуар/Отдельная Деталь	Аксессуары присоединений
Тип Клеммного Блока	Проходное соединение
Уровень Клеммного Блока	1
Исполнение Монтажа	Защелкивающийся
Номинальн. Сечение	2,5 mm ²
Ширина	60,5 mm
Цвет	Синий
Количество В Одном Комплекте	Комплект из 50 шт.

Дополнительные характеристики

Ширина	5,2 mm
Высота	36,5 mm
Соединения – Клеммы	1 пружинный зажим: Со стороны источника питания 2 пружинный зажим: Верхние
Number Of Connections	3
Положение Присоединения	Верхний
Кол-Во Входов Для Измерения	2
Сечение Кабеля	0,08...2,5 mm ² , гибкий без наконечника 0,08...4 mm ² , жесткий кабель с кабельным наконечником 0,2...2,5 mm ² , гибкий с кабельным наконечником 0,08...4 mm ² , жесткий кабель без наконечника
Длина Зачистки Проводов	10 mm
Тип Инструмента	Соединение: отвёртка с плоским жалом Разъединитель: отвёртка с плоским жалом
[Ue] Номинальное Рабочее Напряжение	600 В CSA 800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 600 В cURus
[In] Номинальный Ток	20 А CSA 20 А cURus 24 А в соответствии с EN/IEC 60947-7-1

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Материал	Полиамид 6/6: изолированный корпус Медный сплав: разъем и винт Медный сплав: гребенчатая перемычка Chromium-nickel steel: spring
Потери В Диэлектрике	0,01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250 0,01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4
Диэлектрическая Постоянная	3,7 при 1 МГц
Удельное Сопротивление	10000 Мом-м в соответствии с IEC 60093 10000 Мом-м в соответствии с VDE 0303-T30
Поверхностное Сопротивление	1000 ГОм в соответствии с IEC 60093 1000 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30
Сопротивление Току Утечки	500 CTI (> 400 kV) в соответствии с IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) в соответствии с VDE 0303-T30
Огнестойкость	V0, толщина 0,8 mm в соответствии с UL 94
Вес Нетто	7 g
Совместимость Серий Продукта	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial KAedra Pragma TeSys
Совместимость Продукта	Шкафы Spacial

Условия эксплуатации

Сертификаты	IEC-Ex cURus GL LR CSA EAC ATEX DNV VDE
Электрическая Прочность Изоляции	1000 мила в соответствии с IEC 60243-1
Температура Окружающей Среды	-40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	27 cm
Package 1 Weight	7 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	50
Package 2 Height	4,6 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	402 g

Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	1100
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,363 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

✓

Продукт С Пластиковыми Деталями,
Не Содержащий Галогенов

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации