

SWITCHING ELEMENT U. LAMPHOLDER, 1NO, WEDGE-BASE  
W2 X 4.6D, SOLDER PIN CONNECTION



Рисунок аналогичен

|                                                                                                                        |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Наименование продукта                                                                                                  | коммутационный элемент и ламповый патрон |  |
| Коммутационный элемент/ ламповый патрон:                                                                               |                                          |  |
| Исполнение патрона                                                                                                     | W2 x 4,6d                                |  |
| Количество ламповых патронов                                                                                           | 1                                        |  |
| Общие технические данные:                                                                                              |                                          |  |
| Функция продукта                                                                                                       |                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Принудительное открывание</li></ul>                                            | нет                                      |  |
| Компонент продукта                                                                                                     |                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Осветительное средство</li></ul>                                               | нет                                      |  |
| Пригодность к интеграции                                                                                               | кнопочный выключатель с выбором          |  |
| Степень защиты IP                                                                                                      |                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• корпуса</li></ul>                                                              | IP40                                     |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• для подключаемой клеммы</li></ul>                                              | IP20                                     |  |
| Виброустойчивость                                                                                                      |                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• согласно IEC 60068-2-6</li></ul>                                               | 20 ... 200 Hz: 5g                        |  |
| Условное обозначение                                                                                                   |                                          |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750</li></ul> | S                                        |  |

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно DIN EN 81346-2

S  
S

#### Вспомогательный контур:

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Количество размыкающих контактов</b>              |       |
| • для вспомогательных контактов                      | 0     |
| <b>Количество замыкающих контактов</b>               |       |
| • для вспомогательных контактов                      | 1     |
| <b>Количество переключающих контактов</b>            |       |
| • для вспомогательных контактов                      | 0     |
| <b>Рабочий ток при AC-12</b>                         |       |
| • при 24 В расчетное значение                        | 10 A  |
| • при 60 В расчетное значение                        | 10 A  |
| • при 110 В расчетное значение                       | 10 A  |
| • при 230 В расчетное значение                       | 10 A  |
| • Рабочий ток при AC-15 при 24 В расчетное значение  | 4 A   |
| • Рабочий ток при AC-15 при 110 В расчетное значение | 4 A   |
| • Рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение | 4 A   |
| <b>Рабочий ток при DC-12</b>                         |       |
| • при 24 В расчетное значение                        | 6 A   |
| • при 60 В расчетное значение                        | 5 A   |
| • при 110 В расчетное значение                       | 2,5 A |
| • при 230 В расчетное значение                       | 1 A   |
| <b>Рабочий ток при DC-13</b>                         |       |
| • при 24 В расчетное значение                        | 3 A   |
| • при 60 В расчетное значение                        | 1,2 A |
| • при 110 В расчетное значение                       | 0,7 A |
| • при 230 В расчетное значение                       | 0,3 A |

#### Подсоединения/ клеммы:

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Исполнение электрического подключения</b> | соединение с контактными штифтами |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|

#### Условия окружающей среды:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Температура окружающей среды</b> |                |
| • во время эксплуатации             | -25 ... +60 °C |
| • во время хранения                 | -40 ... +80 °C |

#### Монтаж/ крепление/ размеры:

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Вид крепления</b> | втычной |
| <b>Высота</b>        | 19 mm   |
| <b>Ширина</b>        | 18 mm   |
| <b>Глубина</b>       | 29 mm   |

## Сертификаты/допуски к эксплуатации

| General Product Approval                                                                 | Declaration of Conformity                                                                       | other                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CCC | <br>CSA        | <br>UL |
|         | <br>EG-Konf. | <a href="#">Umweltbestätigung</a>                                                       |

## Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SB24551B>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB24551B>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SB24551B>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB24551B&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB24551B&lang=en)

последнее изменение:

21.03.2016