

Модульные несущие рамки - HC-M-B06-MF-B - 1417398

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модульные несущие рамки, Размер: B6, Исполнение: для стороны монтажа (a, b, c, ...), 4 мм² ... 6 мм², Применение: Модульные несущие рамки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 STK
GTIN	 4 055626 112749
GTIN	4055626112749
Вес/шт. (без упаковки)	51,860 g

Технические данные

Размеры

Высота	36,5 мм
Ширина	34,4 мм
Длина	51 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение	4 мм² ... 6 мм² (для проводника PE, силовая часть)
	1 мм² ... 2,5 мм² (для проводника PE, сторона управления)
Сечение AWG	12 ... 10 (для проводника PE, силовая часть)
	18 ... 14 (для проводника PE, сторона управления)
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Исполнение	для стороны монтажа (a, b, c, ...)
Размер	B6
Серия	HC-M-B

Модульные несущие рамки - HC-M-B06-MF-B - 1417398

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Количество модулей	2
Указания по монтажу	HC-MHR-PE16 (1636981) для подключения РЕ-проводника к зажиму 16 мм².
	Для жил РЕ применять защиту жил (соединительные винты РЕ без защиты провода), максимальная длина резьбы для корпусов без опор с боковым выводом 12 мм

Данные о материале

Материал, держатель контакта	Сплав цинка, литье под давлением
------------------------------	----------------------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------