

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клемма защитного провода, Тип подключения: Зажимы Push-in, Сечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, Ширина: 3,5 мм, Высота: 30,5 мм, Цвет: желто-зел., Тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Характеристики товаров

- ✓ Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
- ✓ Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
- ✓ Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
- ✓ Опробовано для железнодорожного транспорта



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 STK
Минимальный объем заказа	50 STK
GTIN	 4 046356 564434
GTIN	4046356564434
Вес/шт. (без упаковки)	5,630 g

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	1,5 мм²
Цвет	желто-зел.
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Область применения	Железнодорожная индустрия

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Технические данные

Общие сведения

	Машиностроение
	Производство комплектного оборудования
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Открытая боковая стенка	Да
Спецификация испытания защиты от прикосновений	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Безопасность при прикосновении руками	обеспечивается
Безопасность при прикосновении пальцами	обеспечивается
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы	Испытание проведено
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Спектр испытания	Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке
Частота испытания	от $f_1 = 5$ Гц до $f_2 = 250$ Гц
ASD-уровень	6,12 (м/с ²) ² /Гц
Ускорение	3,12г
Продолжительность испытания на каждую ось	5 ч
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось
Результат испытания на ударпрочность	Испытание проведено
Спецификация испытания на ударпрочность	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара	Полусинусоида
Ускорение	30г
Продолжительность удара	18 мс
Количество ударов в 1 направлении	3
Направления испытания	X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B)	130 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Статическое использование изоляционного материала на холоде	-60 °C
Огнестойкость для рельсовых транспортных средств (DIN 5510-2)	Испытание проведено
Метод испытаний с контрольным пламенем (DIN EN 60695-11-10)	V0
Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 класс I	2
NF F16-101, NF F10-102 класс F	2
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162)	имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662)	имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C)	имеется
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Технические данные

Общие сведения

Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Размеры

Ширина	3,5 мм
Ширина крышки	2,2 мм
Длина	45 мм
Высота	30,5 мм
Высота NS 35/7,5	32 мм
Высота NS 35/15	39,5 мм

Характеристики клемм

Указание	Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Тип подключения	Зажимы Push-in
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-2
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	14
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	26
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,14 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1 мм ²
Длина оголяемой части	8 мм ... 10 мм
Калиберная пробка	A1 / B1

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
	МЭК 60947-7-2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139


Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Чертежи

Электрическая схема



Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141
eCl@ss 9.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901
ETIM 6.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / LR / GL / NK / VDE Zeichengenehmigung / IEC CB Scheme / EAC / BV / EAC / ABS / ABS / cULus Recognized

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

IECEx / ATEX / EAC Ex

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
мм²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	13631
мм²/AWG/kcmil		26-14	

LR		http://www.lr.org/en	12/20038 (E2)
----	---	---	---------------

GL		http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html	2040111 HH
----	---	---	------------

NK		http://www.classnk.or.jp/hp/en/	14ME0912
----	---	---	----------

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40039744
мм²/AWG/kcmil		0.14-1.5	

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Сертификаты

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	DE1-53795
мм²/AWG/kcmil		0.14-1.5	

EAC	EAC	EAC-Zulassung	
-----	------------	---------------	--

BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	39980/A0 BV
----	---	---	-------------

EAC	EAC	7500651.22.01.00246	
-----	------------	---------------------	--

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/		15-GD1355195-PDA
-----	---	--	------------------

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/		16-HG1591536-PDA
-----	---	--	------------------

cULus Recognized	cULus	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
------------------	--------------	---	--

Принадлежности

Принадлежности

Документация

Приспособления для монтажа - PT-IL - 3208090

Самоклеющаяся сервисная этикетка для технологии Push-in



Отвертка

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Отвертка - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,4 x 2,5 x 75 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Отвертка - ST-BW 0 - 1200135



Инструмент управления, для всех пружин 1,5 мм² для PT 1,5/S и FT 1,5/S

Перемычка

Перемычка - FBS 2-3,5 - 3213014



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Перемычка - FBS 3-3,5 - 3213027



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 3, Цвет: красный

Перемычка - FBS 4-3,5 - 3213030



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 4, Цвет: красный

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Перемычка - FBS 5-3,5 - 3213043



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 5, Цвет: красный

Перемычка - FBS 10-3,5 - 3213056



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 10, Цвет: красный

Перемычка - FBS 20-3,5 - 3213069



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 20, Цвет: красный

Перемычка - FBS 2-3,5 BU - 3213086



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 2, Цвет: синий

Перемычка - FBS 3-3,5 BU - 3213099



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 3, Цвет: синий

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Перемычка - FBS 4-3,5 BU - 3213109



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 4, Цвет: синий

Перемычка - FBS 5-3,5 BU - 3213112



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 5, Цвет: синий

Перемычка - FBS 10-3,5 BU - 3213125



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 10, Цвет: синий

Перемычка - FBS 20-3,5 BU - 3213138



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 20, Цвет: синий

Перемычка - FBS 2-3,5 GY - 3213153



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 2, Цвет: серый

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Перемычка - FBS 3-3,5 GY - 3213167



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 3, Цвет: серый

Перемычка - FBS 4-3,5 GY - 3213180



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 4, Цвет: серый

Перемычка - FBS 5-3,5 GY - 3213183



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 5, Цвет: серый

Перемычка - FBS 10-3,5 GY - 3213196



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 10, Цвет: серый

Перемычка - FBS 20-3,5 GY - 3213206



Перемычка, Размер шага: 3,5 мм, Полюсов: 20, Цвет: серый

Держатели маркировки

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Табличка для групповой маркировки клеммных модулей - GBS-ZB/26X6 - 0809298



Табличка для групповой маркировки, устанавливается по центру клеммного модуля, для винтовых, пружинных клемм и клемм с системой быстрого подключения, маркируются с помощью вставных полос ESL 26 x 6 мм или EST 25 x 6 мм, нижняя часть с полосой Zack, длина: 29 мм

Изоляционная втулка

Изоляционная втулка - MPS-IH WH - 0201663



Изоляционная втулка, Цвет: белый

Изоляционная втулка - MPS-IH RD - 0201676



Изоляционная втулка, Цвет: красный

Изоляционная втулка - MPS-IH BU - 0201689



Изоляционная втулка, Цвет: синий

Изоляционная втулка - MPS-IH YE - 0201692



Изоляционная втулка, Цвет: желтый

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Изоляционная втулка - MPS-IH GN - 0201702



Изоляционная втулка, Цвет: зеленый

Изоляционная втулка - MPS-IH GY - 0201728



Изоляционная втулка, Цвет: серый

Изоляционная втулка - MPS-IH BK - 0201731



Изоляционная втулка, Цвет: черный

Концевая крышка

Концевая крышка - D-PT 1,5/S - 3208142



Концевая крышка, Длина: 45 мм, Ширина: 2,2 мм, Высота: 24,3 мм, Цвет: серый

Концевые фиксаторы

Концевой стопор - E/UK - 1201442



Концевой стопор, Ширина: 9,5 мм, Высота: 35,3 мм, Длина: 50,5 мм, Цвет: серый

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Концевой стопор - E/UK 1 - 1201413



Концевой держатель, служит в качестве опоры для двух- и трехъярусных клеммных модулей, ширина: 10 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35 - 3022218



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Концевой стопор - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7,5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки и установки FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ширина: 5,15 мм, цвет: серый

Концевой стопор - E/NS 35 N - 0800886



Концевой держатель, ширина: 9,5 мм, цвет: серый

Монтажная рейка

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 7,5 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



DIN-рейка, материал: оцинкованный, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Наконечник для DIN-рейки NS 35/7,5

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Несущая рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Монтажная рейка - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Профиль DIN-рейки 35 мм (NS 35)

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Несущая рейка, глубокотяннутая, высокое исполнение, без перфорации, толщина 1,5 мм, материал: алюминий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина 2000 мм

DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



DIN-рейка, материал: оцинкованный, с отверстиями, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



DIN-рейка, материал - оцинкованная сталь, без отверстий, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DIN-рейка, материал: медь, без отверстий, толщина 1,5 мм, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Концевой колпачок - NS 35/15 CAP - 1206573



Наконечник для DIN-рейки NS 35/15

Несущая рейка без перфорации - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Несущая рейка без перфорации, Ширина: 35 мм, Высота: 15 мм, Длина: 2000 мм, Цвет: серебристый

Переходная перемычка

Переходная перемычка - RB ST (2,5/4)-1,5/S - 3214356



Переходная перемычка, Размер шага: 6,7 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Переходная перемычка - RB ST 6-1,5/S - 3213250



Переходная перемычка, Размер шага: 8 мм, Полюсов: 2, Цвет: красный

Разделительная пластина

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Разделительная пластина - ATP-ST 4 - 3030721



Разделительная пластина, Длина: 59,8 мм, Ширина: 2 мм, Высота: 39 мм, Цвет: серый

Проставка - DP PS-3,5 - 3031011



Проставка, Длина: 15,9 мм, Ширина: 3,5 мм, Высота: 33,5 мм, Полюсов: 1, Цвет: красный

Тестовые штекеры

Тестовый штекер - MPS-MT - 0201744



Тестовый штекер, с выводом под пайку сечением до 1 мм², Цвет: серебристый

Тестовый штекер - PS-3,5 - 3031010



Тестовый штекер, Цвет: красный

Тестовый штекер - PS-3,5/E - 3031012



Тестовый штекер, Цвет: красный

Маркировка для клемм, без надписей

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Планка Zack - ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 3,5 - 0829484



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 2,95 x 10,5 мм

Плоские планки Zack - ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: Плоттер, PLOTMARK, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 5,2 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 3,5 - 0829486



Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 2,7 x 4,7 мм

Маркировка для клеммных модулей - TMT (EX9,5)R - 0828295



Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, Крепление в высоких пазах для табличек, Размер маркировочного поля: 9,5 x 50000 мм

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Маркировка для клеммных модулей - US-TM 100 - 0829255



Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, Размер маркировочного поля: 104 x 9,8 мм

Маркировка для клемм, с надписями

Планка Zack - ZB 3,5 CUS - 0829415



Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку, 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 10,5 мм

Планка Zack - ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



Планка Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 10,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 2,95 x 10,5 мм

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

Плоские планки Zack - ZBF 3,5 CUS - 0829394



Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,5 x 5,2 мм

Плоские планки Zack - ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 3,5 мм

Плоские планки Zack - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1-10, 11-20 и т.д. до 91-100, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 5,15 x 3,5 мм

Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Размер маркировочного поля: 2,7 x 4,7 мм

ПО для проектирования и маркировки

ПО - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

Клемма защитного провода - PT 1,5/S-PE - 3208139

Принадлежности

ПО - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>