

Технические характеристики продукта

Спецификации



контакт состояния SD для C60/ C120

26927

❗ Снято с производства: 30 июн. 2021 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Линейка Продуктов	Multi 9
Тип Продукта	Отказ контакта
Краткое Название Устройства	SD
Состав Сигнальных Контактв	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный Ток	AC-12 3 A at 380...415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 220...240 В, Переменный ток 50/60 Гц DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток
Шаг 9 Мм	1

Дополнительные характеристики

Исполнение Монтажа	Стационарный
Способ Монтажа	DIN-рейка
Высота	84 mm
Ширина	9 mm
Глубина	73 mm
Соединения – Клеммы	Клеммный зажим2 кабель (-и) 1,5 mm ² - гибкий Клеммный зажим2 кабель (-и) 1,5 mm ² - жесткий Клеммный зажим1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - гибкий Клеммный зажим1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - жесткий
Длина Зачистки Проводов	9 mm
Момент Затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификаты	ASTA KEMA ASEFA LCIE
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Степень Загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная Влажность	95 % в 55 °C
Температура Окружающей Среды	-25...50 °C

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Температура Окружающей Среды	-40...85 °C
При Хранении	

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	8,7 cm
Package 1 Weight	38 g

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртуты

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы