

Технические характеристики продукта

Спецификации



Автоматический выключатель C60H-DC 2П 16А С 500В DC

A9N61531

Основные характеристики

Серия	Acti9
Наименование Продукта	Acti 9 C60H-DC
Тип Продукта	Автоматический выключатель
Краткое Название Устройства	C60H-DC
Область Применения	Распределение
Описание Полюсов	2P
Число Защищенных Полюсов	2
Номинальный Ток	16 А в 25 °C
Тип Сети	Постоянный ток
Технология Расцепителя	Термомагнитный
Обозначение Кривой	C
Отключающая Способность	10 kA Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 10 kA Icu в 440 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 6 kA Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2 6 kA Icu в 500 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 kA Icu в 220 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 20 kA Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с GB 14048.2 20 kA Icu в 250 В Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2
Категория Применения	Категория A в соответствии с EN 60947-2 Категория A в соответствии с IEC 60947-2
Соответствие Требованиям По Изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2 Да в соответствии с EN 60947-2

Дополнительные характеристики

Частота Сети	50/60 Гц
Номинальное Рабочее Напряжение	500 В Постоянный ток
Номинальная Рабочая Отключающая Способность	15 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 220 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 250 В Постоянный ток 15 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 250 В Постоянный ток 4,5 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 500 В Постоянный ток 4,5 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 500 В Постоянный ток 7,5 kA 75 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В Постоянный ток 7,5 kA 75 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В Постоянный ток
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	500 мВл Постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 500 мВл Постоянный ток в соответствии с EN 60947-2
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	6 кВ в соответствии с EN 60947-2 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Индикатор Положения Контакта	Да

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Тип Управления	Рычаг управления
Индикатор Наличия Напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение Монтажа	Стационарный
Способ Монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Совместимость Распределительного Блока С Г	Верхняя или нижняя: Стандартный
Шаг 9 Мм	4
Вес Нетто	0,256 kg
Цвет	Белый
Механическая Износостойкость	20000 циклы
Возможность Блокировки	Блокируется навесным замком
Описание Параметров Блокировки	В положении О
Момент Затяжки	Силовая цепь: 2,5 Н·м Верхняя или нижняя
Защита От Замыкания На Землю	Без

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-2 IEC 60947-2
Степень Загрязнения	3 в соответствии с EN 60947-2 3 в соответствии с IEC 60947-2
Категория Перенапряжения	IV
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2 в соответствии с IEC 60068-2
Высота Над Уровнем Моря	2000 м
Рабочая Температура Окружающей Среды	-25...70 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	228 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	2,63 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	1,401 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30 cm

Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	17,426 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации