

Технические характеристики продукта

Спецификации



iOF/SD+OF контакт состояния



A9A26929

❗ Снято с производства: 1 июн. 2024 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Линейка продуктов	Acti 9
Тип продукта	Двойной контакт ОЗ или контакт неисправности
Краткое название устройства	iOF/SD+OF
Состав сигнальных контактов	2 выводных реле с НЗ/НО контактами
Номинальный ток	DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток AC-12 3 A at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 240 В, Переменный ток 50/60 Гц
Шаг 9 мм	1

Дополнительные характеристики

[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 мV
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ
Индикатор наличия напряжения	Механический указатель
Исполнение монтажа	Стационарный
Способ монтажа	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с г	Нет
Высота	90 mm
Ширина	9 mm
Глубина	73 mm
Вес нетто	43 g
Цвет	Белый
Соединения – клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 2,5 mm ² - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 2 кабель (-и) 1,5 mm ² - Гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm ² - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (top and bottom) 1 кабель (-и) 1...4 mm ² - жесткий
Длина зачистки проводов	10 mm
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Рабочая температура окружающей среды	-35...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	2,400 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	693,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,600 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По
Регламенту RoHS

Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной
утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)