

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## iSD контакт состояния

A9A26927

! Снято с производства: 1 июн. 2024 г.

! Снято с производства

## Основные характеристики

Линейка Продуктов	Acti 9
Тип Продукта	Отказ контакта
Краткое Название Устройства	iSD
Состав Сигнальных Контактных	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Номинальный Ток	DC-12 1 A at 130 В, Постоянный ток DC-12 1,5 A at 60 В, Постоянный ток DC-12 2 A at 48 В, Постоянный ток DC-12 6 A at 24 В, Постоянный ток AC-12 3 A at 415 В, Переменный ток 50/60 Гц AC-12 6 A at 240 В, Переменный ток 50/60 Гц
Шаг 9 Мм	1

## Дополнительные характеристики

[U <sub>i</sub> ] Номинальное Напряжение Изоляции	500 мВ
[U <sub>p</sub> ] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	4 кВ
Индикатор Наличия Напряжения	Механический указатель
Исполнение Монтажа	Защелкивающийся
Способ Монтажа	DIN-рейка
Совместимость Распределительного Блока С Г	Сверху: Да
Высота	86 mm
Ширина	9 mm
Глубина	73 mm
Вес Нетто	33 g
Цвет	Белый
Соединения – Клеммы	Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 2,5 mm <sup>2</sup> - жесткий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 2 кабель (-и) 1,5 mm <sup>2</sup> - Гибкий с наконечником Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - гибкий Клеммный блок с винтовыми зажимами (Нижний) 1 кабель (-и) 1...4 mm <sup>2</sup> - жесткий
Длина Зачистки Проводов	10 mm
Момент Затяжки	1 Н·м

## Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Степень Загрязнения	3 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Температура Окружающей Среды	-35...70 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...85 °C

## Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,373 kg

## Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

### Показатель состояния

Не Содержит Особо Опасных Веществ  
Согласно Декларации Reach

Не Содержит Токсичных Тяжелых  
Металлов

Не Содержит Ртуты

Информация Об Исключениях По  
Регламенту Rohs Да

### Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

**Weee**

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)