

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Вентилятор 165М3/Ч 230В

NSYCVF165M230PF

Окна от ответственности. Даный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

### Основные характеристики

Серия	ClimaSys
Наименование Продукта	ClimaSys CV
Тип Продукта	Вентилятор
Тип Фильтра	Стандартный
Поток	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 165 м <sup>3</sup> /ч at 50 Гц Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 193 м <sup>3</sup> /ч at 60 Гц
Номинальное Напряжение Питания [Us]	175...253 В
Входное Напряжение	230 В 50/60 Гц

### Дополнительные характеристики

Поглощенная Мощность	16.3 W 50 Гц 14.3 W 60 Гц
[In] Номинальный Ток	0,12 A 50 Гц 0,94 A 60 Гц
Уровень Шума < На	50...51 дБ
Тип Подшипника	Шарик
Высота	Внешний: 268 mm
Ширина	Внешний: 248 mm
Глубина	Внешний : 104 mm
Размеры Выреза	223 x 223 mm
Вес Нетто	1,14 kg
Материал	Выпуская решетка: отливаемый термопластик (ASA PC)
Цвет	Выпуская решетка: Серый (RAL 7035)
Температура Окружающей Среды	-20...60 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C
Максимальное Давление	50 Па расход 0 м <sup>3</sup> /ч
Соединения – Клеммы	Разъем Faston
Степень Защиты Ip	IP54
Состав Устройства	1 осевой двигатель 2 защитная решетка: на передней и задней поверхностях 1 фильтр: передняя часть осевого двигателя 1 выпуская решетка: передняя сторона 1 шаблон выреза 1 шнур питания

---

Условия Эксплуатации	Следует избегать слишком частой замены фильтров Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Окружающая среда должна быть относительно чистой
----------------------	--

## Тип упаковки

---

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	19 см
Package 1 Width	25,5 см
Package 1 Length	27,5 см
Package 1 Weight	1,438 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	28 см
Package 2 Width	41 см
Package 2 Length	59 см
Package 2 Weight	6,674 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	64
Package 3 Height	95 см
Package 3 Width	80 см
Package 3 Length	120 см
Package 3 Weight	122 kg

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия 18 месяцев

## Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

### Показатель состояния

 Не Содержит Ртути

 Информация Об Исключениях По  
Регламенту RoHS 

### Сертификация и стандарты

Регламент Reach

[Декларация REACH](#)

Директива Ec RoHS

Соответствует с исключениями

Регламент RoHS Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)