

Технические характеристики продукта

Спецификации



Дополнительный контакт АСТ для СТ 1НО+1НЗ

15914

❗ Снято с производства: 23 янв. 2021 г.

❗ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	СТ
Серия	Multi 9
Краткое Название Устройства	АСТо+f
Тип Продукта	Дистанционная индикация, вспомогательная
Состав Сигнальных Контактв	1 Н.О. + 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Напряжение Цепи Сигнализации	130 В пост. ток: 1 А 240 V пер. ток: 50/60 Гц 2 А 24 В пост. ток: 10 мА 24 В пер. ток: 10 мА
Совместимость Серий Продукта	Multi 9 Multi9 СТ
Исполнение Монтажа	Закрепленный, справа от трансформатора тока
Способ Монтажа	35 мм симметричная DIN-рейка
Шаг 9 Мм	1
Высота	81 mm
Ширина	9 mm
Глубина	60 mm
Цвет	Серый
Клеммный Блок	Клеммы туннельного типа2 cable(s) гибкий 2,5 mm ² Клеммы туннельного типа2 cable(s) жесткий 1,5 mm ²
Совместимость Продукта	Подключение ТТ с правой стороны
Код Совместимости	АСТо+f

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60947-5
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2
Относительная Влажность	95 % в 55 °C
Температура Окружающей Среды	-20...50 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	2,2 cm
Package 1 Length	8,6 cm
Package 1 Weight	0,046 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------