

Технические характеристики продукта

Спецификации



Выключатель нагрузки iSW 3P 20A

A9S60320

Основные характеристики

Серия	Acti9
Наименование Продукта	Acti9 iSW
Тип Продукта	Выключатель-разъединитель
Краткое Название Устройства	iSW
Область Применения	Управление освещением
Описание Полюсов	3P
Категория Применения	AC-22A
Соответствие Требованиям По Изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Ie] Номинальный Рабочий Ток	20 А в 415 В Переменный ток 50/60 Гц
Номинальное Рабочее Напряжение	415 В Переменный ток 50/60 Гц
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	500 мВ Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60669-2-4
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	4 кВ
Тип Управления	Рычаг управления
Индикатор Наличия Напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор Положения Контакта	Да
Исполнение Монтажа	Стационарный
Способ Монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 Мм	4
Высота	77 mm
Ширина	36 mm
Глубина	70 mm
Цвет	Белый
Механическая Износостойкость	300000 циклы
Электрическая Износостойкость	30000 циклы
Соединения – Клеммы	Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - жесткий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - гибкий Клеммы туннельного типа - 10 mm ² - Гибкий с наконечником
Длина Зачистки Проводов	9 mm
Момент Затяжки	1,2 Н·м

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60669-2-4
Степень Защиты Ip	IP4
Степень Загрязнения	2
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2
Относительная Влажность	95 % в 55 °C
Рабочая Температура Окружающей Среды	-20...50 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	118,400 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	22,500 cm
Package 2 Weight	760,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,557 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

✓

Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

✓

Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

✓

Не Содержит Ртут

✓

Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

Да

Сертификация и стандарты

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует
[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)
Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)

Экологическая Отчетность

[Экологический профиль продукта](#)

Weee

На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Профиль Кругооборота

[Информация о конце срока службы](#)