


Технические характеристики продукта

Спецификации



Катушка контактора 220-240В 40-400Гц

LX1FL220

Основные характеристики

Серия	TeSys
Тип Продукта	Катушка контактора
Краткое Название Устройства	LX1FL
Совместимость Серий Продукта	TeSys TeSys F LC1F Контактор
Совместимость Продукта	LC1F630 LC1F1250
Тип Цепи Управления	Пер. ток в 40...400 Hz
Напряжение Цепи Управления	220...240 В Переменный ток 40...400 Hz
Индуктивность Замкнутого Контура	3,35 гн
Среднее Сопротивление	25,5 Ом бросок в 20 °C 730 Ом удержание в 20 °C
Время Работы	100...200 мс отключение 40...80 мс включение
Механическая Износостойкость	5 млн. циклов
Максимальный Ток Питания	1200 цикл/ч в <55 °C

Дополнительные характеристики

Технология Использования Катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы Напряжения Цепи Управления	Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C) Отпускание: 0,25...0,5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Потребляемая Мощность При Срабатывании	1650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Потребляемая Мощность При Удержании, В·А	22 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Теплоотдача	20 W в 40...400 Hz

Условия эксплуатации

Температура Окружающей Среды	-5...55 °C
Вес Нетто	1,5 kg

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	1,410 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,027 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	83,036 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртуты

 Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)