

Технические характеристики продукта

Спецификации



Выключатель нагрузки EASY9 (модульный рубильник) 3П 40A 400В =S=

EZ9S16340

Основные характеристики

Серия	Easy9
Тип Продукта	Выключатель
Краткое Название Устройства	Easy9 Выключатель
Переключатель Приложений	Распределение
Описание Полюсов	3P
Категория Применения	AC-22A
Соответствие Требованиям По Изоляции	Да

Дополнительные характеристики

[Ie] Номинальный Рабочий Ток	40 А в 400 В 50/60 Гц
Номинальное Рабочее Напряжение	400 В Переменный ток 50/60 Гц
[Icm] Включающая Способность	0,6 kA
[Icw] Кратковременно Выдерживаемый Ток	0,48 kA в течение 1 с
[Ui] Номинальное Напряжение Изоляции	500 мВ Переменный ток 50/60 Гц
[Up] Номинальное Импульсное Выдерживаемое На	4 кВ
Тип Управления	Рычаг управления
Индикатор Наличия Напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Индикатор Положения Контакта	Да
Исполнение Монтажа	Защелкивающийся
Способ Монтажа	DIN-рейка
Шаг 9 Мм	6
Высота	81 mm
Ширина	54 mm
Глубина	66,5 mm
Цвет	Серый
Механическая Износостойкость	8500 циклы
Электрическая Износостойкость	1500 циклы
Соединения – Клеммы	Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...35 mm² жесткий Зажим туннельного типа (Верхняя или нижняя) 1...25 mm² гибкий
Момент Затяжки	3,5 Н·м

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60947-3
Сертификаты	CE
Степень Защиты Ip	IP20 conforming to IEC 60529
Подготовка К Работе В Тропических Условиях	2
Температура Окружающей Среды	-5...55 °C
Температура Окружающей Среды При Хранении	-5...70 °C

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	5,4 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	244 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	23 cm
Package 2 Weight	1,037 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	48
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,931 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния

☒ Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

☒ Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

☒ Не Содержит Ртуты

☒ Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs Да

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации